

# ZCX-25J不锈钢消防电磁阀 常闭型

产品名称	ZCX-25J不锈钢消防电磁阀 常闭型
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:ZCX 材质:不锈钢 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

## 产品详情

ZCX消防电磁阀的电磁线圈通电时，动铁芯被吸合，带动阀杆上移，弹簧同时被压缩，使阀杆与阀芯中孔（先导孔）分离，阀芯上腔的流体瞬间从中孔卸压，卸压后阀芯在上下腔压差的作用下快速向上浮起，电磁阀开启。电磁阀的线圈断电时，阀杆在弹簧力的作用下关闭阀芯中孔，并推动阀芯向下移，封住流体出口，电磁阀关闭。注意环境温度对电磁阀的影响。ZCX消防电磁阀技术参数型号：ZCX

阀体材质：黄铜、不锈钢工作介质：清水控制方式：常闭式公称口径：DN15——DN150阀芯材料：高强度工程塑料介质温度：80 公称压力：1.6Mpa工作压差：0.01---1.0Mpa电源：AC220V DC24V额定流量系数：4—70Kv特殊功能：具有反馈信号（定货时说明）泄露量：0ml/min

## ZCX消防电磁阀安装尺寸

型号	公称口径 DN	内螺纹连接G	长*宽*高	启动功率 (W)	保持功率 (W)
ZCX15	15	1/2"	65*47*116	AC220V : 200 DC24V : 60	AC220V : 3 DC24V : 15
ZCX20	20	3/4"	78*55*147		
ZCX25	25	1"	100*66*174		
ZCX32	32	1(1/4)"	130*94*210	AC220V : 350 ( 475 ) DC24V : 85	AC220V : 10 DC24V : 20
ZCX40	40	1(1/2)"	135*100*222.5		
ZCX50	50	2"	155*147*237		
ZCX65	65	2(1/2)"	203*170*305	AC220V : 300 DC24V : 85	AC220V : 10 DC24V : 22
ZCX80	80	法兰	280*205*427		
ZCX100	100	法兰	300*237*485		
ZCX125	125	法兰	325*280*535	AC220V : 330 DC24V : 85	AC220V : 10 DC24V : 20

