

# ZCL-1通用电磁阀 空气电磁阀

产品名称	ZCL-1通用电磁阀 空气电磁阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:黄铜 型号:ZCL-1 介质:空气
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

## 产品详情

ZCL通用电磁阀,适用于无压差或低压力系统,如压力低于0.8MPa,温度不高于180 各种混合介质管路,如造纸、印染、服装设备、暖通空调、电镀涂装、干燥设备、机械设备及空气处理等行业,是自动化控制工程、项目改造及设备配套的产品。重新设计,采用球面过度,小阻力tigao流通能力1.集直动式开阀和先导式开阀两位一体的反冲式特殊结构2.零压力亦能打开主阀,低压差liuliang大,适用范围广3.不同的使用介质,采用针对性的密封,更加tigao电磁阀合理性4.阀塞采用一次成型工艺,更加tigao电磁阀的寿命和可靠性5.采用精铸铜体,外观精巧美观 ZCL通用电磁阀结构特点:电磁分步直接活塞式操作结构 集直动式开阀和先导式开阀两位一体的反冲式特殊结构; 无压力亦能打开主阀,低压差liuliang大,适用范围广; 采用聚四氟乙烯密封,耐温性能好; 零压差能可靠动作; 型式:常闭式。 ZCL通用电磁阀技术参数:

参数/型号	ZCL-1	ZCL-2	ZCL-1Y
工作压力(Mpa)	0 ~ 0.8		
介质种类	空气	蒸汽	水油
介质温度( )	60	180	60
电源电压	AC:220V?DC24V其余规格可特殊订货		
liuliang系数(Kv)	按JB/T7352-94		
功率(W)	50		
环境温度( )	-40 ~ +60		
公称通径(mm)	15                      20	25	32                      40

ZCL通用电磁阀安装尺寸:

通径DN	内螺纹		内螺纹连接		法兰连接
	内螺纹	外形尺寸	外形尺寸	H	外形尺寸
	G	L		H	L
15	1/2	89		168	101
20	3/4	101		195	105
25	1	101		195	107

32	11/4	112	206	122
40	11/2	127	225	146
50	2	127	225	150