

白光938无铅焊台

产品名称	白光938无铅焊台
公司名称	深圳市信之达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道上星工业区
联系电话	13148880362

产品详情

日本hakko白光938焊台，hakko白光938焊台，白光938电焊台，大功率焊台，白光937焊台，白光936焊台，进口白光焊台，938无铅焊台，938电烙铁，白光938电焊台|原装进口白光焊台|938焊台|日本白光937电焊台|日本电焊台|白光938大热容量电焊台|hakko焊台烙铁|进口白光焊台总代理|白光一级代理|白光938焊台|大功率焊台

938焊铁：型号917

功率消耗：90 w (27v)

标准焊咀：t10-d24 (2.4型焊咀1支)

焊咀与接地间阻抗：2 w以下

焊咀与接地间电位：2mv 以下

金长(不包括电线)：175mm (当附带 24d 焊咀时)

重量(不包括电线)：45g (当附带 24d 焊咀 时)

电线长度：1.2m

备注：温度数据使用白光191温度计测量规格及外观有可能改良变更，恕不另行通知！

白光938电焊台产品介绍：

90w功率：大小焊点或无铅焊接, 均能应付自如。

插片式温度控制：防止随意改动焊接温度。

温度补正功能：当焊咀实际温度与设定温度有误差时,只需输入补正值,焊台即会补正焊咀温度。

27v低压输出：能保护敏感组件。

省电功能：两种模式,可设定15分钟待机,温度自动降低到200度,或设定30分钟待机,发热组件的电源自动关闭。

数码操作：数码式调温及温度显示。

复合式焊咀设计：升温快速,容易更换。

防静电：拆消静电设计。

938规格：

型号：938

功率消耗：100w

控温范围：200 ° c ~ 450 ° c

温度稳定：± 2 ° c (无负荷时)

938控制台：

输出电压：27v/3.4a

外部尺寸：188(深)x100(阔)x106(高)mm

重量：2.5kg

938标准附件：电源线1条、焊铁架配清洁海绵1块、插卡1个、联轴环1个、抗热垫片1块。