

三能超级养护型防水浆料 柔韧防水浆料

产品名称	三能超级养护型防水浆料 柔韧防水浆料
公司名称	福州三能建材有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	福州福州市南方化工城2座230
联系电话	86-059188818582 13313979907

产品详情

产品介绍产品特性： 涂层坚韧高弹性，无需保护层，耐水性、耐候性优异。

在立面和顶面上施工不流淌，可以抗基础移滑（震动部位）1mm，施工简单、工期短。

无溶剂环保型产品。无毒、无害、无污染、耐化学腐蚀，可在潮湿的区域施工。

能在涂膜干后的立面上做水泥砂浆保护或贴饰面砖而不空壳。

具有高粘结性能，能在潮湿或干燥的多种材料质地的基面上直接施工。

透气不渗水：表面透气，可以阻止水蒸气压力的形成，同时又不渗水，防水性优异。使用方法： 先将聚合物乳液倒入容器中，再加入粉料，混合后用电动搅拌器搅拌成均匀无颗粒的膏糊状，静置3-5分钟，再略作搅拌，即可使用。 参考用量：基面平整，涂膜厚度为1.0 - 1.2 mm 的情况下1.3 -

1.8公斤/平方米。 产品属性漆膜颜色：详询 品牌：三能 液态类型：水乳型 产地：福建 储存期：详询

外观：桶装 单件净重：桶装（kg） 贮藏方法使用方法： 先将聚合物乳液倒入容器中，再加入粉料，混合后用电动搅拌器搅拌成均匀无颗粒的膏糊状，静置3-5分钟，再略作搅拌，即可使用。

参考用量：基面平整，涂膜厚度为1.0 - 1.2 mm 的情况下1.3 - 1.8公斤/平方米。 其他说明三能(福州)建材有限公司是澳大利亚三能国际集团有限公司在中国投资设立的独资企业。该公司是澳大利亚三能国际集团有限公司旗下系列产品在大中国地区制造、营销和服务机构之一。三能依托卓越的澳洲先进技术品质，良好的信誉创新理念，公司现已发展成为一家权威开发的高科技企业。三能人始终以客户价值取向和需求为核心，以向客户传递环保价值和创新理念为责任，秉承“诚信、环保、创新、高效”的企业宗旨，致力于“健康环保家装，三能一路领先”的企业口号，并拥有液体麻布、水性封闭液、接霸接缝王、壁虎、生态白胶、防水等多个在国内外市场上具有较高知名度和竞争力的品牌产品。

交易说明其他更多详细说明面谈。