

有机硅耐高温防腐漆贵阳贵州成都豪士漆业供应

产品名称	有机硅耐高温防腐漆贵阳贵州成都豪士漆业供应
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:细度：50um HS-403:国家标准：GB/T 23727-2009 成都:附着力：1
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

产品详情

HS-403型有机硅耐高温防腐漆

1 前言

料是添加剂萘引继找迷的基制备研制的单组份有机硅耐高温防腐漆硅树脂、铝粉、耐高温抗腐蚀颜料、填

2 适用范围

保护种耐腐漆用要用作涂覆高温高温铸钢零件也刻用动烟罩壳烘罐气罐气罐箱高温罐壳壳耐热，

3 主要特点

具有极好的防锈性能耐漆膜有良好的抗老化性，耐腐性。350 的高温。底漆具有阴极保护作用,中涂漆
 2. 漆膜具有耐紫外线及电绝缘性能耐温差骤变性，可长期耐300 以下高温，具有优良的防腐性、耐化工大
 该漆属常温气干型涂料，干燥速度快、单组份包装，施工方便，与无机硅酸锌耐高温底漆配套性好。

4 技术指标

项 目	指 标		检测标准
	底漆	面漆	
在容器中的状态	搅拌混合后，无硬块，呈均匀状态		
施工性	刷涂无障碍		
粘度（涂-4杯，23℃），s	30	50	GB/T 1723-1993
细度，m	60	50	GB/T 1724-1979
固体含量，%	60	55	GB/T 1725-1989
表面干燥时间（23℃），h			

实际干燥时间 (23) , h	3	GB/T 1728-1989
漆膜外观	24	GB/T 1728-1989
	铁红色 , 平整	各色 , 平整
耐高温性 ,	2	GB/T 9286-1998
	300	

6.2 切忌碰撞。6.3
 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 6.22 6.23 6.24 6.25 6.26 6.27 6.28 6.29 6.30 6.31 6.32 6.33 6.34 6.35 6.36 6.37 6.38 6.39 6.40 6.41 6.42 6.43 6.44 6.45 6.46 6.47 6.48 6.49 6.50 6.51 6.52 6.53 6.54 6.55 6.56 6.57 6.58 6.59 6.60 6.61 6.62 6.63 6.64 6.65 6.66 6.67 6.68 6.69 6.70 6.71 6.72 6.73 6.74 6.75 6.76 6.77 6.78 6.79 6.80 6.81 6.82 6.83 6.84 6.85 6.86 6.87 6.88 6.89 6.90 6.91 6.92 6.93 6.94 6.95 6.96 6.97 6.98 6.99 7.00

豪士丹顿是一种具有高品质和耐用性的有机硅耐高温防腐漆，粒度为50um。这种漆不仅能够有效地抵御高温环境的侵蚀，还具有出色的抗腐蚀性，能够延长涂料表面的使用寿命。

HS-403是豪士丹顿的一种型号，符合国家标准GB/T 23727-2009。这个标准对有机硅耐高温防腐漆的性能和质量提出了严格的要求，确保了漆膜的稳定性和持久性，使其成为广受认可的可靠选择。

成都是豪士丹顿的供应地点之一，这里的豪士漆业有限责任公司提供了该产品的货源。其中一个重要指标是附着力为1，这意味着漆膜能够紧密地附着在基材上，增强了涂层的稳定性和耐久性。

豪士丹顿有机硅耐高温防腐漆的优势不仅体现在其高品质和符合国家标准，更为重要的是它能够满足多种需求。无论是工业设备还是建筑结构，这种漆膜都能够有效地保护它们不受高温、腐蚀和其他外界因素的损害。

此外，豪士丹顿还具有良好的耐候性，能够在各种恶劣的气候条件下保持稳定。例如，在高温区域或湿润环境中，这种漆膜能够持久地保持其防腐和防护能力，为设备和结构提供持久的保护。

购买豪士丹顿有机硅耐高温防腐漆，您不仅能够获得高品质的产品，还能得到我们成都市豪士漆业有限责任公司的服务。我们拥有丰富的经验和专业技术，能够根据您的特定需求提供定制化的解决方案。无论是产品选择还是施工指导，我们都将竭诚为您提供佳的支持和建议。

豪士丹顿有机硅耐高温防腐漆，细度为50um，具有出色的耐高温和抗腐蚀性能。

HS-403是符合国家标准GB/T 23727-2009的一种型号，保证了产品的质量和稳定性。

成都市豪士漆业有限责任公司是豪士丹顿的供应商之一，在附着力方面达到了1的高标准。

豪士丹顿的优势还包括良好的耐候性和多种适用性，满足不同环境和需求。

成都市豪士漆业有限责任公司提供的服务和定制化解决方案，确保客户的满意度。