

耐高温有机硅重防腐涂料云南昆明成都豪士漆业供应

产品名称	耐高温有机硅重防腐涂料云南昆明成都豪士漆业供应
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:细度：50um HS-404:抗冲击：50 成都:耐高温：500
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

产品详情

项 目	指 标		检测标准
	底漆	面漆	
在容器中的状态	搅拌混合后，无硬块，呈均匀状态		
施工性	刷涂无障碍		
粘度（涂-4杯，23℃），s	30	50	GB/T 1723-1993
细度，μm	60	50	GB/T 1724-1993
固体含量，%	60	55	GB/T 1725-1993
表面干燥时间（23℃），h	3		GB/T 1728-1993
实际干燥时间（23℃），h	24		GB/T 1728-1993
漆膜外观	铁红色，平整	各色，平整	
附着力（划格间距1mm），级	2		GB/T 9286-1998
耐高温性，			

成都市豪士漆业有限责任公司提供的防腐涂料详情产品属性

细度	50um
抗冲击性能	50
耐高温	500

成都市豪士漆业有限责任公司，作为一家从事防腐涂料供应的企业，提供耐高温有机硅重防腐涂料。我们的产品豪士丹顿以其独特的性能和优良的质量赢得了客户的信赖。

豪士丹顿的细度为50um，细腻均匀的颗粒使涂料容易涂抹，形成光滑坚固的防腐膜。这不仅提高了涂层的附着力和耐久性，还能有效防止水分、酸碱等物质对底层材料的侵蚀。值得一提的是，我们的涂料不含有害物质，对人体和环境无毒无害。

另外，我们的防腐涂料型号为HS-404，具备出色的抗冲击性能。这一特点使其能够抵御外部冲击和磨损，有效保护被涂物表面不受损伤。无论是在工业设备还是建筑物中，这种耐久性是非常重要的。

与此，我们的耐高温有机硅重防腐涂料能够承受高达500 的高温。在高温环境下，一般涂料会出现剥落、变形等情况，而我们的产品能够稳定且长期地保持良好的防腐效果。这在一些特殊工作场所尤为重要，比如高温炉、锅炉等设备。

为了满足客户的需求，我们还提供了不同颜色的涂料供选择，使得涂装更具美观性。无论是在工业设备防腐还是建筑装修中，我们的产品都能提供完美的解决方案。

总的来说，成都市豪士漆业有限责任公司的耐高温有机硅重防腐涂料豪士丹顿是您理想的选择。我们的产品豪士丹顿细度为50um，具备出色的抗冲击性能，能够承受高达500 的高温。无论您是在工业设备还是建筑物中需要进行防腐涂装，我们都能为您提供高质量的产品和优质的服务。

豪士漆业有限责任公司所提供的防腐涂料详情产品属性

细度	50um
抗冲击性能	50
耐高温	500

请联系我们了解更多关于成都市豪士漆业有限责任公司提供的高质量防腐涂料的信息。