

阜阳水泥厂聚乙烯衬板 水泥厂聚乙烯衬板加工 科通橡塑

产品名称	阜阳水泥厂聚乙烯衬板 水泥厂聚乙烯衬板加工 科通橡塑
公司名称	德州科通橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县工业园黄山路
联系电话	13853458607

产品详情

由于高分子聚乙烯板内含蜡状特质，并且它的磨擦系数（196N，2小时）仅为0.219MN/m（GB3960），自身润滑性很好，并且它的自身滑动性能优于油润滑的钢和黄铜。而且相对突出的是当在环境恶劣、灰尘、泥沙多的地方，阜阳水泥厂聚乙烯衬板，聚乙烯衬板的自身干润滑性能更充分的显示出来，同样重要的是它不但能运动自如，而且还可以保护相关工作不被磨损、拉伤。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州科通橡塑制品有限公司

据相关技术人员的介绍，可以了解到该超高分子量聚乙烯板材是一种性能非常的工程塑料，其性能优，高耐磨性，抗冲击，水泥厂聚乙烯衬板加工，摩擦系数低，自润滑性能好，水泥厂聚乙烯衬板供应商，环保无毒等性能是其他塑料不能相比较的。然而由于对于超高分子量聚乙烯板材的应用长期暴露在空气中，时间久了表面就会出现各种灰尘，影响其美观性，也会对板材造成一定的损害。便需要我们对其做好相应的清洁保养工作。对此工作通常会采用两种方式：人工冲洗和雨水冲刷。人工冲洗是手动用海绵沾上肥皂水，水泥厂聚乙烯衬板厂家，对板材进行清洁，能够很好的去掉表面的污染物。但是会极大地消耗人力，耗费时间；雨水冲刷，是利用下雨天，将板材放置在淋雨的地方，使用雨水进行冲洗。建议冲洗的时间间隔为六个月，也可以根据板材的表面污染情况设置间隔时间。有关对于超高分子量聚乙烯板材的日常保养工作，暂时为大家介绍到这里，如果您对其还有其他疑问或需求，可详情咨询我们工作人员，我们将为您做好满意答复。

聚丙烯板和聚乙烯板谁谁能耐160-180°的高温？实际上，这二种家具板材也不能耐那么高的温度，聚丙烯较多120度，高压聚乙烯100度都没到就软了，因此一定要用工程塑料板。高分子聚乙烯并不是耐高温

商品，仅仅耐磨性能和耐蚀性不错。耐高温原材料必须用涤纶弹性体材料，特别是在应用温度在160-180℃，仅有少数几种塑胶能担任，涤纶是在其中价钱较低的一种。看着你实际规定，价钱在24-32元/kg。假如要耐高温，提议应用工程塑料板，聚乙烯板不能。

阜阳水泥厂聚乙烯衬板-水泥厂聚乙烯衬板加工-科通橡塑由德州科通橡塑制品有限公司提供。德州科通橡塑制品有限公司是从事“超高分子聚乙烯板,煤仓衬板,聚乙烯板材,铸石板,压延微晶板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：宋经理。同时本公司还是从事方形铸石板，渣沟铸石板，轨道条铸石板的厂家，欢迎来电咨询。