

高压封闭母线槽 封闭母线槽 宇正封闭母线槽厂家

产品名称	高压封闭母线槽 封闭母线槽 宇正封闭母线槽厂家
公司名称	江西宇正电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市红谷滩区丰和大道1768号
联系电话	18079157008 18079157008

产品详情

介绍铝合金母线槽特点

铝合金母线槽可靠绝缘方式：导电母线上有绝缘层，相间有一定的气隙。导电母线和外壳之间有一个由DMC材料制成的绝缘垫，三重绝缘，保证母线槽的绝缘性能，尤其是在潮湿环境中使用时。

大跨度设计：直线母线槽的长度受运输能力限制，其设计和生产能力不受长度限制，可满足工程中大跨度母线槽的需求，尤其是在现代厂房中。由于刚性好，6m跨之间不能安装吊架。

安装方便：由于整个长度的整体尺寸一致，内部结构对称，容易反相，安装方便。铝合金母线槽广泛应用于各种场所，其表面具有很强的耐腐蚀性。适用于频率50-60Hz，额定工作电压660V，额定工作电流2500

A-5000 A的交流三相四线制和三相五线制供配电系统。

母线、母线槽与电缆的区别有哪些？

- 1、母线、母线槽分接方便：所谓插接式母线槽，就是它利用插接的方式把主干线的电源分接到支线去，因此分接十分方便。
- 2、母线、母线槽过载能力强：母线、母线槽过载能力强，取决于它用的绝缘材料工作温度高，母线槽用的绝缘材料均采用工作温度为105 的材料，高压共箱封闭母线槽，现已开发出工作温度为140 以上的辐射交联阻燃缠绕带(PER)和辐射交联聚烯烃热收缩管。而电缆所用的绝缘材料长期工作温度一般为95 和105 ，因此母线槽的过载能力远远大于电缆。
- 3、母线、母线槽能防止过载。

4、母线、母线槽散热性能好：电缆的绝缘材料(芯线绝缘和外皮绝缘)既是绝缘材料，高压封闭母线槽，又是隔热材料，因此电力电缆在桥架内敷设时，多允许敷设2层，其原因日考虑散热。

5、母线、母线槽维护方便：母线、母线槽几乎不必维护，日常维护通常是测量外壳和穿芯螺栓的温升、进线箱的接头温升等，穿芯螺栓若采用4.8级，则需要定期紧固，若采用8.8级的高强螺栓则不必定期紧固，封闭母线槽，火山岩浇筑母线甚至不需要维护。

介绍母线槽插接箱怎么安装？

母线槽插接箱在安装前要进行相应的检查，在安装到母线槽的过程中也要有详细且规范流程，才能确保插接箱的安装安全，后期运行也会有很大的安全保障。

安装前检查母线槽插接箱：

- 1、确认插接箱门是关上的。
- 2、将母线槽---插接箱连锁螺钉按逆时针方向转到底
- 3、将插接箱的手柄转到合1的位置

介绍母线槽插接箱怎么安装？

母线槽插接箱在安装前要进行相应的检查，在安装到母线槽的过程中也要有详细且规范流程，才能确保插接箱的安装安全，后期运行也会有很大的安全保障。

安装前检查母线槽插接箱：

- 1、确认插接箱门是关上的。
- 2、将母线槽---插接箱连锁螺钉按逆时针方向转到底
- 3、将插接箱的手柄转到合1的位置

高压封闭母线槽-封闭母线槽-宇正封闭母线槽厂家(查看)由江西宇正电气设备有限公司提供。江西宇正电气设备有限公司是从事“武汉母线槽,高强度母线槽,武汉封闭母线槽,武汉CMC母线槽”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：魏经理。