

# 铝合金电缆桥架 电缆桥架 永鑫宏运电气公司

产品名称	铝合金电缆桥架 电缆桥架 永鑫宏运电气公司
公司名称	武汉市东西湖宏运电缆桥架经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖舵落口大市场15区14栋213、214号
联系电话	15907129258 15907129258

## 产品详情

### 选用桥架的步骤

(1)确定桥架宽度、层数、支撑点的型式和间距、以及电缆在各层桥架上的分布。桥架设计

(2)计算每层电缆的均布荷载(kN/ m<sup>2</sup>)，初步确定桥架的型号、规格。

(3)按1大的电缆总均布荷载值来验算桥架强度。验算式如下： $Q_{使用}=q_1+q_2$ 式中： $q_1$ --电缆的均布荷载（各层的均布荷载中取1大值）（kN/m<sup>2</sup>），均布荷载是托盘、梯架或电缆槽的荷载； $q_2$ --考虑电缆敷设或检修时，人的重量等效的均布荷载（kN/m<sup>2</sup>）， $q_2$ 值的计算，铝合金电缆桥架，人的重量一般按 $p=90kg$ 计。

材料统计(1)桥架：分别统计出各种型号规格桥架的全长，除以该桥架的标准长度，得出桥架的数量外，再增加1% - 2%的余量。

(2)立柱：如采用统一规格的立柱，可用桥架全长除以平均立柱间距，电缆桥架，得出立柱数，再增加2% ~ 4%余量。如立柱规格不一，则需分别统计。

(3)托臂：桥架全长除以托臂平均间距，再增加1% ~ 2%余量，极为总需量。

(4)其它部件：按其主体数乘以一定比例(视总厂而定)求得其总数。

我们一定要保证我们所设计的桥架要有一定的安全性，其中就需要要求桥架的防火区段，一定要采用钢

制材料，或者是不燃、阻燃的材料。

桥架系统中应该具有十分可靠的电气连接性，电缆桥架报价，并且对于金属桥架而言，一定要接地。当允许利用桥架的系统构成接地干线回路的时候，要严格的符合标准规范的要求，也就是说在桥架的端部之间连接的电阻应小于或者等于0.00033欧姆，并且接地孔要清除绝缘涂层。

铝合金电缆桥架-电缆桥架-永鑫宏运电气公司由湖北永鑫宏运电气有限公司提供。湖北永鑫宏运电气有限公司是从事“五金电料批发,电缆桥架”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：祝总。同时本公司还是从事武汉软管厂家，武汉软管厂家生产，武汉软管厂家的厂家，欢迎来电咨询。