

禾业电气企业 孝感KBG穿线管批发

产品名称	禾业电气企业 孝感KBG穿线管批发
公司名称	武汉禾业电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市汉黄路天悦赏景1605
联系电话	18602757706 18602757706

产品详情

连接方式：

(1) KBG管与管连接：直接将导管插入直管接头或弯管接头，用扣压钳在连接处施行扣压即可。

(2) KBG管与接线盒连接：先将螺纹接头与接线盒螺纹连接，再将导管插入螺纹管接头的另一端，用扣压钳在螺纹管接头与导管连接处施行扣压。

KBG管和JDG管具有施工方便、综合价格比较低性能、规格齐全、产品配套等优点，广泛应用于1kv及以下的建筑电气工程。然而，这两种薄壁钢管在建筑材料市场和工程应用中的名称、真实性和施工技术混淆不清，严重影响了电线管道工程的质量。简要比较了这两种钢管的主要特点。

KBG管是否为热镀锌钢管

我们都知道BG管是一种具有良好保护电线、电缆性能的建筑管材，经常在房屋装修铺设线路的时候使用。因为在我们生活中建筑管

材的分类有很多，不少人会问KBG管是否为热镀锌钢管的问题。

KBG管是否为热镀锌钢管

K-扣压式连接

B-薄壁

G-钢管

kbz管应该指的是采用套接扣压式连接技术，取代传统的胶水连接或焊接施工，且无须再做跨接线的线管

，而不是某个品牌，KBC管是个材质型号，和SC，G管一样。就是管壁薄了一点就是穿线管子，-般用在地下层他价格比sc管便宜一点，从外观上看不同的，有一层釉彩一样的镀层!

kgb管在安装时有哪些注意事项?

近年来，KBG穿线管批发，KBG管被开发用于低压线路工程中的绝缘导线保护管。它是为绝缘电线保护管敷设工程中电线管和焊接钢管的复杂施工而研制的。具有良好的技术经济效益，被建设部列为"1997年度科技成果重点推广项目”。

KBG管施工中应注意以下几点:

- 1.KBG管道不得穿过建筑物、构筑物或设备的地基。必须通过时，应另设保护管或采取其他措施。
- 2.对于KBG管道和电线管道，应在建筑物的沉降缝或伸缩缝处安装两端固定的补偿装置。
- 3.KBG管、线应敷设在弯管处，不得有起皱.凹陷、裂纹等缺陷，管子的弯曲和压扁度不应大于管子外径的10%。
- 4.KBG管、线明敷时，无设计要求时支吊架规格不应小于下列要求: 1)圆钢:直径6mm。 2)扁钢: 30mmx3mm。 3)角钢: 25 mmx25 mmx3 mm。 4)预埋支架应有燕尾榫，预埋深度不小于80mm。
- 5.KBG管、线水平或垂直敷设时，水平或垂直安装的允许偏差为1.5%。全长偏差不应大于管道内径的12。
- 6.KBG管、线明敷时，应排列整齐，固应牢固，间距均匀，
- 7.KBG管、线明敷时，固所用设备与终端、弯头中点电器或箱(盒)边的距离应为150-300 mm。

禾业电气企业-孝感KBG穿线管批发由武汉禾业电气有限公司提供。武汉禾业电气有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！