

福建加气砖设备

产品名称	福建加气砖设备
公司名称	福建槐南机械有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	福州福建省长乐区古槐工业区
联系电话	0591-28791777 13489913320

产品详情

产品介绍山东加气砖设备 哪里有卖加气砖设备 济南加气砖设备 加气砖设备价格加气砖是一种轻质多孔、保温隔热、防火性能良好、可钉、可锯、可刨和具有一定抗震能力的新型建筑材料。早在三十年代初期，我国就开始生产这种产品，并广泛使用于上海国际饭店、上海大厦、福州大楼、中国人民银行大楼等高层建筑中。是一种优良的新型建筑材料。并且具有环保等优点。产品属性加气砖设备就是生产加气砖的机器,加气砖设备是由不同的小设备组成的,加气砖的生产工艺是将原料进行粉磨后,按照一定比例进行搅拌制浆,之后浇注到模具中,静养发泡,切割,蒸养,最后成品出厂. 加气砖设备组成:破碎机,球磨机,提升机,搅拌机,浇注设备,模框,模底板,蒸养车,蒸压釜等具体设备根据实际场地进行规划设计.所以设备的价格并不能一概而定 加气砖设备自动化程度分为简易加气砖设备,半自动加气砖设备,全自动加气砖设备,根据生产规模分为年产2-3万立方,3-5万立方,10万立方,15万立方,20万立方到40万立方不等.使用方法1、原料预处理设备 破碎机：粉煤灰加气混凝土的块状物料，如生石灰、石膏等，必须进行破碎才能进入下道工序。 粉磨机：粉煤灰加气混凝土的物料必须经粉磨后才能更好进行反应。粉磨主要使用球磨机。球磨机有干磨、湿磨两种，可根据需要选择。2、原料计量设备原料计量一般采用微机控制全自动计量系统3、物料搅拌浇注设备物料搅拌浇注设备主要是搅拌机，它既是搅拌设备，也是料浆浇注设备。主要特点1.重量轻 加气砖一般重量为500-700千克/立方米，只相当于粘土砖和灰砂砖的1/4-1/3，普通混凝土的1/5，是混凝土中较轻的一种，适用于高层建筑的填充墙和低层建筑的承重墙。使用这种材料，可以使整个建筑的自重比普通砖混结构建筑的自重降低40%以上。由于建筑自重减轻，地震破坏力小，所以大大提高建筑物的抗震能力。 2.保温隔热性能好 加气砖的导热系数一般为0.11-0.18千卡/米^o小时^o度，仅为粒土砖和灰砂砖的1/4-1/5，（粒土砖的导热系数为0.4-0.58千卡/米^o小时^o度；灰砂砖的导热系数为0.528千卡/米^o小时^o度），为普通混凝土的1/6左右。实践证明：20厘米厚的加气混凝土墙体的保温效果就相当于49厘米厚的粘土砖墙体的保温效果，隔热性能也大大优于24厘米砖墙体。这样就大大减薄了墙体的厚度，相应的便扩大了建筑物的有效使用面积，节约了建筑材料厚度，提高了施工效率，降低了工程造价，减轻了建筑物自重。工作原理1、原料预处理设备 破碎机：粉煤灰加气混凝土的块状物料，如生石灰、石膏等，必须进行破碎才能进入下道工序。 粉磨机：粉煤灰加气混凝土的物料必须经粉磨后才能更好进行反应。粉磨主要使用球磨机。球磨机有干磨、湿磨两种，可根据需要选择。2、原料计量设备原料计量一般采用微机控制全自动计量系统3、物料搅拌浇注设备物料搅拌浇注设备主要是搅拌机，它既是搅拌设备，也是料浆浇注设备。故障排除本公司免费提供技术咨询、工艺设计，根据投资规模为用户设计投资省、效益好、效率高的全套生产线。包人员培训，包设备安装调试直至交付使用，包出合格产品。其他说明福建槐南机械有限公司 位于沿海

地带风景秀丽，陆海空运输便利的长乐市，多年来一直从事于新型墙材装备和新型墙材的研究、设备制造、工艺设计、建材制品生产，开发、应用。所推出的符合国家产业政策的具有独特、新颖、高效、节能、防水、隔音、隔热、优质的新型墙体材装备在用户使用过程中一致得到好评。交易说明详询福建槐南机械，联系人石先生：13906914880