上海GRPS和CDMA路灯远程控制解决方案

产品名称	上海GRPS和CDMA路灯远程控制解决方案
公司名称	成都艾贝斯科技发展有限公司
价格	200.00/普通
规格参数	
公司地址	成都市武侯区武青南路33号B幢5楼
联系电话	86-02885371968 13438105367

产品详情

上海grps和cdma路灯远程控制解决方案 技术参数： 1)型 号：facv4标准型 (网络型) 2)供 电：160-260vac
3)固件i/o说明： 6~12ai----最大12通道模拟输入（分辨率12bits） 6~20di----最大20通道数字输入
3~11do----最大11通道数字输出（继电器5a/250vac） 4)硬件特色：行业首次采用32位cpu，超大规模集成
产品全部采用全自动smt贴片生产线，全自动高温老化线，确保产品质量稳定一致！全隔离电路，所有与
外部电气连接全部隔离，抗emi干扰 自带双看门狗（wtd），以保证工作稳定、可靠
自带rtc实时时钟（年/月/日/时/分/秒）
数据保持：设置数据保存在flash内永久保存,既可联网又可独立工作！ 5)通讯接口及通讯速率：
上行通讯口：也是设备的远程主通讯口，gprs/cdma(出厂标配gprs)，通讯速率9600~38400bps
本地通讯口(com1-rs232)，用于现场设置gprs模块参数/用于现场设置主机参数，通讯速率9600~38400bps；
本地通讯口(com3-rs232)，可用于配接标准的数字电能计量表，通讯速率9600~38400bps；
6)接线：输入/输出/通讯接线端子12-24awg（?0.5 m 2 ≤ x ≤ ?2.5 m 2）导线
8)本机hmi（人机接口）：lcd128*64图形液晶显示器,键盘控制，led指示各i/o口及控制器状态
9)适用范围：市政路灯远程监控，集中节能管理和单灯节能控制 10)应用环境：通风，无强腐蚀性场合
11)散热方式：自然通风散热 12)环境温度：运行：-10oc - 50 oc 储存：-20oc - 60 oc 13)尺 寸：320x182x110
(l*w*h) mm 14)质 量：4kg 联系方式：13540671797 400-088-0813 林小姐，qq：1919286590