

# 优质三氯乙烯回收机LD-60

产品名称	优质三氯乙烯回收机LD-60
公司名称	东莞绿达环境科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	东莞广东省东莞市横沥镇三江工业
联系电话	86-076982980569 13509803020

## 产品详情

用途: 实现三氯乙烯的多次再利用, 节省成本, 降低污染。能用来回收处理多种有机溶剂。 技术参数: 机器型号 ld-60 桶槽容量(l) 87 处理量(l) 60 处理时间(h) 4 操作温度( ) 50-200 功率(kw) 4 电源(v) 220 回收率(%) 95 机器外型尺寸(mm) 680\*930\*1380 机器重量(kg) 147 特点: 1.安全性高, 符合中国防爆标准生产, 采用密封防爆型和无压设计结构, 连接管线为密闭型, 溶剂不易扩散和泄漏, 无安全方面顾虑; 2.适用于绝大多数有机溶剂回收在生利用, 回收率高达96%, 有利于降低生产成本; 3.电控箱100%密封, 杜绝电火花与溶剂接触; 4.开关选用防爆型且不被溶剂腐蚀材料制作; 5.加热系统等电线接头全密封设计; 6.采用精密的微电脑程序温度控制器, 更精确控制加热温度, 加热方式采用防爆加热管, 加热热煤油间接传热, 可由已知废溶剂的沸点来设定加温温度, 节省电能, 并具备全自动控制功能; 7.本产品具有自动关机的功能, 操作更简单、更方便; 8.具有超高温保护、超高压保护; 9.采用水冷式热交换冷却原理, 提高效率, 缩短回收时间, 回收速度是传统风冷却产品的1.5-2倍。并可回收高沸点溶剂, 且不须用真空减压装置, 并设有专用排渣口, 处理后的残渣可轻易排出处理, 比倾倒式排渣更方便, 更安全。 10.设备全部采用304不锈钢材质, 具有耐各种溶剂腐蚀, 且架构设计合理, 具有传热快、损耗少、占用空间小, 安全容易, 移动方便等优点; 11.使用成本低: 只要少量水、电、人工, 且操作简单, 不必专业技术人员操作, 只要按照步骤即能胜任工作; 12.投资回报率高: 本设备价格低、效率高, 具有很高的使用价值, 一般工厂在使用3—6个月即可收回投资; 回收机, 是企业资源再生、节约成本、保护环境、提高企业市场竞争力的环保产品。

三氯乙烯回收机日常保养知识及注意事项:

- 1、冷凝器需经常清理, 用压缩空气吹干净, 保证散热效果;
- 2、检查温控器、温度表、泄压阀是否完好, 有无失灵状况;
- 3、桶槽内要清理干净, 不能有很厚的杂质; 4、回收机专用油1000小时或一年换一次.
- 5.检查桶盖是否漏气.