

# 山东康德莱净化可信赖 广东中央厨房装修施工方案

产品名称	山东康德莱净化可信赖 广东中央厨房装修施工方案
公司名称	山东康德莱净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区齐州路2066号善信大厦六楼 603-604室
联系电话	13256749842 13256749842

## 产品详情

这就要求通风柜应具有如下特殊功能：

(1)

释放功能：应具备将通风柜内部产生的有害气体用吸收柜外气体的方式，使其稀释后排除室外的机构。

(2) 不倒流功能：应具有在通风柜内部由排风机产生的气流将有害气体从通风柜内部不反向流进室内的功能。为确保这一功能的实现，一台通风柜与一台通风机用单一管道连接是至好的方法，不能用单一管道连接的，也只限于同层同一房间的可并连，通风机尽可能安装在管道的末端（或层顶处）。

(3) 隔离功能：在通风柜前面应具用不滑动的玻璃视窗将通风柜内外进行分隔。

(4) 补充功能：应具有在排出有害气体时，从通风柜外吸入空气的通道或替代装置。

(5) 控制风速功能：为防止通风柜内有害气体逸出，需要有一定的吸入速度。决定通风柜进风的吸入速度的要素有：实验内容产生的热量及与换气次数的关系。其中主要的是实验内容和有害物的性质。通常规定，一般污染物为0.25 0.38m/s，有毒或有危险的有害物为0.4 0.5 m/s，毒或有少量性为0.5 0.6m/s，气状物为0.5m/s，粒状物为1m/s。为了确保这样的风速，排风机应有必要的静压，万级中央厨房装修施工方案，即空气通过通风管道时的摩擦阻力。确定风速时还必须注意噪音问题，十万级中央厨房装修施工方案，通过空气在管道内流动时以7 10m为限，超过10m将产生噪音，通常实验室的(室内背景噪声级)噪声限制值为70dBA，增加管道截面积会降低风速，十万级中央厨房装修施工方案，也就降低噪音，考虑到管道的经费和施工问题，必须慎重选择管道及排风机的功率。

我国《洁净室施工及验收规范》(以下简称“规范”)强调,新风必须遵循三级过滤的原则。这是因为和空调系统相比,净化系统新风的尘浓负荷比高达90%以上,因此,为了运行质量必须强调新风三级过滤。现在医院洁净手术部的标准和规范中都已将此作为规定。另外,回风必须有过滤器,能放中效至好。设计人员只有准确理解了“规范”的要求,才能使洁净室至大程度地满足医院的功能要求。设计人员要确保洁净室工程质量,还须对医院洁净室施工现场做认真地调研、考察,否则,设计出来的洁净室工程质量就会大打折扣。

## 数据中心冷水机组系统概述

数据中心选用3台19XR机组、4台冷冻水泵、4台冷却水泵、9台冷却塔风机、1台免费板换、流量计、全自动加药装置、真空脱气罐、蓄冷罐、附属阀门;通过使用I-VU控制系统,建立一套完整的中央空调控制系统。

I-VU控制网络系统将冷水机组和外围设备,包括冷冻水泵、冷却水泵和冷却塔综合成一个系统,实现多台冷水机组的集中,同时将冷冻水泵、冷却水泵和冷却塔纳入联锁管理。与系统相连接的监控计算机为冷水机组的集中提供人机界面,通过该界面,可了解系统的运行状态,广东中央厨房装修施工方案,各冷水机组运行状态及主要运行参数,可参与冷水机组的集中管理。另外,系统所有内部参数均可以转换成符合BACnet IP的标准数据格式,然后通过其通讯端口传送至其它控制系统的智能终端,并实现单向数据传输

山东康德莱净化可信赖-广东中央厨房装修施工方案由山东康德莱净化工程有限公司提供。山东康德莱净化工程有限公司是一家从事“医院ICU净化,电子厂无尘车间,药厂GMP车间净化,手术室净”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“康德莱”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使山东康德莱净化在工程施工中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!