

七台河窗附框 窗附框加工 芜湖创佳工贸

产品名称	七台河窗附框 窗附框加工 芜湖创佳工贸
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖创佳工贸有限公司

节能木塑附框的特点和安装工艺

目前建筑中，门窗洞口不规范问题越来越突出，严重影响了门窗的安装质量和选用的方便程度，目前主要的解决方法是安装附框。安装附框，能够提高门窗安装精度、缩短安装工期、保护门窗成品；但是门窗附框安装不当，对门窗的各种性能特别是防水密性能带来严重的隐患。

节能型木塑复合标准化门窗附框型材是采用新型节能配方及生产工艺的木塑材料，应用先进的挤出设备及工艺挤压成型的空腹板材，其特点如下：

- 1、规范成窗尺寸，有利于门窗安装，提高门窗安装质量，可避免门窗在安装过程中容易出现的污损、开裂等现象的不良影响，加强门窗的稳固性，减小因热胀冷缩产生的伸缩现象。
- 2、提高门窗防渗漏、节能、抵抗变形的能力，较钢附框极大提高保温隔热性能。

近年来，采用附框的干法安装工艺，在建筑中得到了越来越广泛的应用。有些地方已经将门窗的干法安装作为强制标准在推行。当前附框所用的材料主要有钢材、铝材、P C型材、木塑共挤型材等材料。采用附框的干法安装工艺，具有提高门窗安装精度、缩短工期、成品保护等优点。但如果设计使用不当，则会造成防水、抗风等方面的隐患。

PVC木塑附框的产品性能和应用

随着国家对建筑节能要求的不断提高，各区域对建筑门窗节能要求也在不断提高，建筑门窗洞口标准化越来越重要。为进一步提升建筑门窗节能水平，窗附框多少钱，实现门窗干法安装，窗附框加工，确保门窗工程质量，七台河窗附框，门窗附框的应用将会逐渐增多，尤其是节能附框应用将会是门窗安装的一个重要环节。

节能附框以塑料PVC树脂为主，木粉为辅，加入部分偶联剂及其它助剂复合而成，木塑附框兼备塑料和木材的主要优点，产品性能。

产品性能；木塑附框是一种耐酸、耐碱、耐腐蚀的材料，有很好的化学稳定性和耐腐蚀性能；既有建筑旧窗改造工程更加简单，可以不需要切割门窗和破坏墙体。

门窗节能附框是对门窗的保护产品，近年来日益为人们所重视，近年来民用建筑外窗中设计、施工、检测、验收和维修方面的实践经验和研究成果。

节能附框构造形式：在附框外部用隔热材料包裹，形成隔热层，阻隔外墙体与附框之间，附框与窗框之间的热传导，减小金属门窗框的构造热桥。

门窗节能附框：隔热层材料的选择：选用导热系数低、加工工艺简单并结合成本控制等方面综合考虑。选用木塑附框，其导热系数较低，可实现复杂断面设计和挤压成型，通过断面设计，可以有效提高材料的热阻值，达到好的节能效果和费效比。

根据材料的不同，其作用也有所不同，门窗附框所用的材料主要有节能和不节能两种材料。

无论选用何种材质的附框，其安装就位后都会与结构墙体之间形成一圈缝隙，随着外界气温等条件的变化，缝隙的尺寸也会发生变化，窗附框公司，缝隙密封处理不当已成为建筑墙体渗漏的主要原因之一。

目前，我国大力倡导绿色，环保理念备受人们的喜爱，为了保护我们赖以生存的环境，需要使用一些绿色节能型材料，如门窗安装所需的节能附框，木塑材料等，建议，尽可能选择节能，环保型。

七台河窗附框-窗附框加工-芜湖创佳工贸(推荐商家)由芜湖创佳工贸有限公司提供。芜湖创佳工贸有限公司位于芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前芜湖创佳工贸在塑胶地板中享有良好的声誉。芜湖创佳工贸取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。芜湖创佳工贸全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。