

通风管道 胶州通风管道 宏宾铁业风管加工

产品名称	通风管道 胶州通风管道 宏宾铁业风管加工
公司名称	高密市宏宾铁业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高密市姜庄半岛物流园(高密姜庄铁市)
联系电话	13173156881

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密市宏宾铁业有限公司

通风管道清洗方法与步骤

- 一. 设备及工具搬到指定地点，并用布遮盖好施工点下方的物品。
- 二. 将需清洗的空调风管系统分为若干个清洗施工段，确定施工切入点，用电剪切割机切下500 × 400毫米的开口。
- 三. 用气囊塞入清洗管段两端后对气囊充气，气囊规格适合管道大小并形成完善的封闭，充分隔离清洗区和非清洗区，避免二次污染。
- 四. 将清洗施工段中间各个风口封堵，只留与两端分隔气囊相近的两个风口。
- 五. 将上述两个风口百叶与其它风口百叶一起进行清洗，并换上分别装有吸尘器接口。压缩空气管穿孔与监视器线穿孔的封板。
- 六. 将清洗风管段堵上，不必要风口孔洞用其它板材与风管底面临时补平，以便清洗机器人能在风管内顺利通过。
- 七. 将装有清洗毛刷和监视器探头的机器人或有高压空气接管的高压双向喷头，从清洗管段的工作孔放入风管内。

八. 开启压缩空气机和吸尘器，使其有旋转毛刷的机器人或高压空气喷头对风管内壁由近而远进行刷喷清洗，根据监视器探头控制机器人作业。当风管管径小于 300 × 150 mm 时，通风管道共板法兰，机器人无法进入时由高压喷头或软轴毛刷进行清洗，清洗同时进行全程录像。

九. 对圆形风管与螺旋圆风管以及方圆弯头，都可以用机器人监视器，高压喷头，通风管道报价，喷调换使用进行清洗。

十. 对铝箔波纹软管只能用高压空气进行吹洗，如果破损严重一般不进行清洗，只采取换新处理。

十一. 对于管路系统上的风阀消声器清洗应从消声器阀件前端的风管上开取清洗工作孔，探入高压喷头与气管进行高压空气吹洗，清洗完成后用与原来品种规格相同的材料封堵孔洞并，恢复保温层、保护层。

十二. 将带摄像的喷雾机器人放入风管中进行消毒。

十三. 收集所有清洗后的污物，胶州通风管道，密封运出，通风管道价格，并对污物消毒处理后，运到指定地点。

通风管道安装前需要的准备工作

- 1、根据所需安装通风管道的场所结构及环境，进行通风管道设计，确保通风管道的实用性。
- 2、一般送排风系统和空调系统的通风管道安装，需在建筑物的屋面做完，安装部位的障碍物已清理干净的情况下进行。
- 3、一般除尘系统通风管道安装，需在厂房内与风管有关的工艺设备安装完毕，设备的接管或吸、排尘罩位置已定的条件下进行。
- 4、施工准备工作已做好，如施工工具、吊装机械设备、必要的脚手架或升降安装平台已齐备施工用科已能满足要求。
- 5、要与土建施工密切配合，应预图的安装孔洞，预埋的支架构件均已完好，并经检查符合设计要求。
- 6、通风及空调系统管路组成的各种通风管道、部件、配件均已加工完毕，并经质量检查合格。

选择共板法兰风管的原因

共板法兰风管是非型钢连接，由镀锌钢板制作的风管其连接形式可用钢板直接压制使风管与法兰一体成形。制作工艺，下料准确，材料消耗低，产品质量稳定，加工速度快捷、方便、小的漏风率。实现了漏风扭小，降低能耗，节省运行费用。我们无论是从该风管的加工速度还是加工程序上来看都比矩形风管有性，而且它封闭性能比较好，所以工作效率自然就会高一些。

通风管道报价-胶州通风管道-宏宾铁业风管加工由高密市宏宾铁业有限公司提供。高密市宏宾铁业有限公司为客户提供“风管加工,风道加工,白铁加工,通风管道加工,螺旋风管,镀锌板”等业务，公司拥有“宏宾铁业”等品牌，专注于法兰等行业。，在高密市姜庄半岛物流园-高密姜庄铁市的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：栾经理。同时本公司还是从事螺旋风管，镀锌螺旋风管，不锈钢螺旋风管的厂家，欢迎来电咨询。

