

工控网闸 北京国泰网信科技公司 工控网闸公司

产品名称	工控网闸 北京国泰网信科技公司 工控网闸公司
公司名称	北京国泰网信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区昆明湖南路51号中关村科学城四季科创中心B座3层303
联系电话	13366380840 13366380840

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京国泰网信科技有限公司

工业网闸

负责接入到内部网络;外网控制器一端的嵌入式控制系统为信息端，负责接入到外部网络;内网控制器一端的嵌入式控制系统和外网控制器一端的嵌入式控制系统通过并行总线连接隔离交换单元，所述隔离交换单元由双口RAM和FPGA组成.该工业安全隔离网闸能够实现工业网络与信息网络的数据安全隔离，能够确保工业控制系统的稳定安全运行。

工业网闸配置

- (1) 网闸产品应有国家相关安全部门的证书。
- (2) 网闸设置加长口令，工控网闸，网络管理人员调离或退出本岗位时口令应立即更换。
- (3) 网闸密码不得以明文形式出现在纸质材料上，工控网闸，密码应隐式记录，记录材料应存放于保险柜中。

(4) 监控配置更改，改动网闸配置时，进行监控。

(5) 定期备份配置和日志。

(6) 明确责任，维护人员对更改网闸配置的时间、操作方式、原因和权限需要明确，工控网闸价格，在进行任何更改之前，制定详细的逆序操作规程。

物理层断开网闸技术原理

物理层断开网闸采用的网络隔离技术，就是要保证网闸的外部主机和内部主机在任何时候是完全断开的。但外部主机与固态存储介质，内部主机与固态存储介质，在进行数据传递的时候，有条件地进行单个连通，但不能同时相连。在实现上，外部主机与固态存储介质之间、内部主机与固态存储介质之间均存在一个开关电路。网络隔离必须保证这两个开关不会同时闭合，从而保证OSI模型上的物理层的断开机制。

工控网闸-北京国泰网信科技公司-

工控网闸公司由北京国泰网信科技有限公司提供。北京国泰网信科技有限公司是北京 海淀区,VPN设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在国泰网信领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创国泰网信更加美好的未来。