

连续盘式干燥机 郑州连续盘式干燥机 常州市优博干燥工程

产品名称	连续盘式干燥机 郑州连续盘式干燥机 常州市优博干燥工程
公司名称	常州市优博干燥工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市郑陆镇焦溪工业园区
联系电话	13915201356 13915201356

产品详情

防爆片防爆：当盘式干燥机系统腔内压力非正常上升时，塔顶防爆片自动打开泄爆。整机防爆：**内部带通风系统，适合有害气体。能防止氧化，避免危险提高质量，郑州连续盘式干燥机，实现无茵化，无尘化。**

如此内替，物料逐层自上而下运动，逐渐被加热干燥。其中，中空状的加热圆盘内通入加热介质，加热介质形式有饱和蒸汽、热水和导热油，加热介质由干燥盘的一端进入，从另一端导出。

在其耙叶刮板的推动下，连续盘式干燥机，物料由盘外缘向内缘呈螺旋线状运动，上层跌落物料再次由加热介质经盘内传导的热量加热升温后，再由大加热圆盘内缘跌落到下一层小加热圆盘内缘处的盘面上，然后从内缘跌落到下一层小加热圆盘内缘外的盘面上。因此，物料从上一层加热圆盘逐渐加热干燥并落到室体的底部加热圆盘，被耙叶刮板装置移送到出料口排出。

室内加热湿分从物料中溢出，由设在室体顶部的排湿口排出，连续盘式干燥机报价，而被真空型盘式连续干燥机汽化的湿分则经由室体顶部的抽气口被真空抽气系统抽走。

进料装置一般为螺旋进料，由料仓、螺旋给料器及其驱动机构、进料室、闸阀等组成。螺旋给料器的转速是制约进料量的重要参数，转速过快会引起物料层过厚，耙叶不能进行有效的翻动搅拌，对干燥不利；转速过慢则会引起物料分布的不连续，进而影响生产的连续性。故较佳的设置是螺旋给料器的转速可调，通常为5~10r/min，当然也要根据不同进料的特性而定。

连续盘式干燥机报价-郑州连续盘式干燥机-常州市优博干燥工程由常州市优博干燥工程有限公司提供。常州市优博干燥工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏常州的干燥设备等行业积累了大批忠诚的客户。常州优博干燥工程带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！