

汽车底部装卸鹤管 AL2503甲苯卸车鹤管 连云港广优供应 欢迎询盘

产品名称	汽车底部装卸鹤管 AL2503甲苯卸车鹤管 连云港广优供应 欢迎询盘
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:AL2503、AL2543 可售卖地:全国 材质:碳钢、不锈钢、钢衬四氟
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

连云港广优机械设备有限公司是一家专注于粗苯鹤管生产的技术先进企业。本文将为您介绍我们公司生产的汽车底部装卸鹤管 AL2503甲苯卸车鹤管，详细展示其各项产品参数以及相关知识。我们真诚欢迎您的询盘！

卸车鹤管是一种用于装卸液体介质的管道装置，其作用是将槽罐内的液体顺利导出，并通过管道输送到目标位置。在这里，我们提供多种型号的卸车鹤管，广泛适用于各类粗苯装卸工作。

产品参数	参数名称	参数值
	是否定制	按需定制
	适用介质	甲醇、甲苯、液碱、液氨等
	型号	AL2503、AL2543
	材质	碳钢、不锈钢、钢衬四氟
	可售卖地	全国
	发货方式	物流
	材质	

我们的卸车鹤管可根据客户需求选择不同材质，包括碳钢、不锈钢以及钢衬四氟。碳钢具有耐腐蚀、耐高温的特点，适用于大部分液体介质的装卸；不锈钢材质则具有更好的耐腐蚀性能，可以应对更复杂的介质环境；钢衬四氟材质则使卸车鹤管具备更好的耐化学腐蚀性能，特别适用于一些强腐蚀性液体的装卸。

结构

卸车鹤管的结构一般包括导卸臂、支撑架、转轴、防滑装置等组成。导卸臂是连接槽罐和管道的重要构

件，支撑架则起到稳定卸车鹤管的作用，转轴使得卸车鹤管能够360度旋转，防滑装置则确保卸车鹤管在工作过程中的稳定性。

作用

卸车鹤管是粗苯装卸过程中不可或缺的工具，能够高效地将液体介质从槽罐内导出。它简化了装卸过程，提高了工作效率，减少了操作风险，保证了装卸工作的安全性和顺利进行。

注意事项 使用卸车鹤管时，请确保管道的连接牢固，防止漏液或发生安全事故。

在装卸过程中，请定期检查卸车鹤管的使用状况，及时发现并解决问题。

根据不同介质的特性，选择合适的卸车鹤管材质和型号，以保证工作效果。

严禁使用卸车鹤管超负荷工作，以免造成设备损坏。

通过以上对粗苯装卸鹤管的材质、结构、作用以及注意事项的全面介绍，相信您对我们生产的汽车底部装卸鹤管 AL2503甲苯卸车鹤管有了更全面的了解。连云港广优机械设备有限公司愿意与您携手合作，提供优质的卸车鹤管产品。欢迎您随时向我们咨询询盘！

底部卸车鹤管适用于液化石油气、液氨、环氧乙烷等化工介质的汽车、火车顶部装卸车。

1.型号：AL2503、AL2543

1.公称口径：DN50/DN25、DN80/502.适用介质：液氨、环氧乙烷等 3.设计压力：2.5Mpa，试验压力：3.75Mpa 4.设计温度：-19~110℃，工作温度：

按要求5.管道材料：20#、304等6.连接形式：不锈钢快速接头连接