

液氩低温拉断阀 DN40液氩拉断阀 价格实惠

产品名称	液氩低温拉断阀 DN40液氩拉断阀 价格实惠
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	适用介质:液氮、液氧、液氩 型号:DN32、DN40等 是否定制:按需定制
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

液氩低温拉断阀 DN40液氩拉断阀 价格实惠

低温拉断阀是一款在极低温环境下使用的关键设备，它具有防止介质泄漏和保证系统安全可靠运行的重要作用。作为一家专业生产低温拉断阀的公司，连云港广优机械设备有限公司凭借多年的经验和专业技术实力，致力于为客户提供高品质的产品。

以下是我们的低温拉断阀的详细参数：

产地	连云港
是否定制	按需定制
适用介质	液氮、液氧、液氩
型号	DN32、DN40等
材质	304L、316L
售后服务	随时联系，售后无忧

低温拉断阀可选用304L或316L等高品质材质，以确保在低温环境下的良好性能和耐腐蚀性。我们公司提供的低温拉断阀配备有精密的结构和可靠的密封装置，能够有效防止介质泄漏，保证系统的安全运行。

我们的低温拉断阀适用于液氮、液氧和液氩等介质，可根据客户需求进行定制，以满足不同工况和场景的需求。我们拥有多种型号可供选择，如DN32、DN40等，方便客户根据实际情况选择合适的规格。

我们的低温拉断阀具有以下优势：

- 优质材质：选用304L、316L等高品质不锈钢材质，具有良好的耐腐蚀性。
- 可靠密封：精密的结构和可靠的密封装置，防止介质泄漏。

定制服务：根据客户需求进行定制，满足不同场景的需求。

多种型号：提供多种型号选择，方便客户根据实际情况选择合适的规格。

在使用低温拉断阀时，需要注意以下事项：

安装前检查：在安装之前，需仔细检查阀门的外观和内部结构，确保无损坏和异物。

安装位置：选择合适的安装位置，确保阀门正常使用和维修。

操作规范：按照操作规范使用低温拉断阀，避免不当操作导致故障。

定期检修：定期进行阀门的检修和维护，保证其正常工作状态。

希望以上信息能够对您了解低温拉断阀有所帮助。如果您对我们的产品感兴趣或有任何其他问题，随时联系我们，我们将竭诚为您服务。

低温拉断阀性能参数

1. 公称通径：DN25, DN50；
2. 公称压力：0.6MPa~2.5MPa
3. 设计温度：-196；工作温度：-196 ~ 80
4. 适用范围：液氧、液氮、液氩、液化天然气（LNG）等。
5. 材质：316L