

厦工主机配套CBG液压齿轮油泵

产品名称	厦工主机配套CBG液压齿轮油泵
公司名称	青州市昌盛液压机械厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	潍坊青州市经济开发区
联系电话	0536-3525131 13583640563

产品详情

产品介绍本产品采用轴向补偿结构，具有结构先进、合理、性能好、效率高和工作性能可靠等特点。适用于工程机械、起重机械和矿山机械等液压装置上，作为液压动力元件。性能参数cbg1系列连接方式分为 棱形法兰 方形法兰连接，连接轴分为平键

花键，轴尺寸（22mm,25mm），压力16-20mpa,转速2000-2200r/min.使用及维护1.

严禁用户自行拆卸产品，否则厂家不保证产品性能。2. 油泵工作油温保持在10—65度，最佳35—50度。3. 油液中不得有杂质，定期检查油液清洁度，正确先用液压油，推荐抗磨液压油。4.

不允许采用对泵轴产生径向力的传动如（直接的齿轮、皮带轮）可采用轴套或弹性联轴器。5.

泵应安装牢固，密封装置可靠。6. 泵装机前应检查所标的旋转方向是否与要求相符。注意事项为了使油泵能正常工作，做到经久耐用，必须做到，1、正确选用液压油，和保持液压油的清洁，2、认准泵的旋转方式。3、保证油泵传动轴的同轴度。交易说明客户可以货到付款，也可直接汇款，一台起运。