

廊坊腻子粉供应厂家 廊坊腻子粉批发价格 福特制漆

产品名称	廊坊腻子粉供应厂家 廊坊腻子粉批发价格 福特制漆
公司名称	廊坊福特制漆有限公司
价格	100.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊廊坊市大城县津保西路002号
联系电话	86-03165588364 13930668931

产品详情

廊坊腻子粉供应厂家 廊坊腻子粉批发价格 福特制漆 腻子是漆类施工前，对施工面进行预处理的一种表面填充材料，主要目的是填充施工面的孔隙及矫正施工面的曲线偏差，为获得均匀、平滑的漆面打好基础。腻子一般是由基料、填料、水和助剂等组成。基料，也称粘结剂，是腻子的最关键组分，主要起粘结等各种作用。腻子最常用的粘结剂是水泥和有机聚合物，有机聚合物又有乳液和乳胶粉之分。水泥是粘结性好、耐久和性价比合理的粘结剂，但拉伸强度和抗裂性较差。有机聚合物可对其改性和增韧，从而提高腻子性能。填料主要起填充作用，常用的有碳酸钙、滑石粉和石英砂等。应注意填料细度的搭配使用。助剂有增稠剂、保水剂等。增稠剂和保水剂起保水、改善贮存和施工性能的作用，一般使用纤维素类。抗冻剂主要是改善腻子低温下的贮存稳定性，滑爽剂和减水剂等一般用在高档腻子中，改善腻子的施工性能。有的还加入纤维，起抗裂作用。使用方法1、基层应坚实、干净、大致平整、无明水，基层强度应大于或接近腻子的强度。2、吸水性强的基层应先用清水润湿或喷刷胶水进行封底处理后再刮腻子（稠度以适合施工为宜）。3、新抹灰的水泥墙应在养护期后再刮腻子。4、按腻子粉：水=1：0.5的比例搅拌均匀，静置10~20分钟再次搅拌均匀即可使用。5、用钢刮板或抹刀按常规批刮，刮涂次数不可过多，通常批刮两次，第二次涂层在前涂层干透情况下方可施工。6、批刮厚度0.8~1.5mm，用量1~1.5kg/m²，一般两遍成活。7、腻子干后，用320#或240#砂纸进行打磨，尽快涂刷涂料或粘贴墙纸。8、用量：在基层平整的情况下，每公斤腻子粉大约可批0.8—1.2平方米(二批)的平整墙面。注意事项1、保存时，注意防水、防潮。贮存期六个月。2、施工温度在0 以上，腻子粉调成膏状后应在4—5小时内使用，避免时间过长变质。3、腻子粉不可与其它腻子在同一施工面使用，以免引起化学反应和色差。使用方法1、基层应坚实、干净、大致平整、无明水，基层强度应大于或接近腻子的强度。2、吸水性强的基层应先用清水润湿或喷刷胶水进行封底处理后再刮腻子（稠度以适合施工为宜）。3、新抹灰的水泥墙应在养护期后再刮腻子。4、按腻子粉：水=1：0.5的比例搅拌均匀，静置10~20分钟再次搅拌均匀即可使用。5、用钢刮板或抹刀按常规批刮，刮涂次数不可过多，通常批刮两次，第二次涂层在前涂层干透情况下方可施工。6、批刮厚度0.8~1.5mm，用量1~1.5kg/m²，一般两遍成活。7、腻子干后，用320#或240#砂纸进行打磨，尽快涂刷涂料或粘贴墙纸。8、用量：在基层平整的情况下，每公斤腻子粉大约可批0.8—1.2平方米(二批)的平整墙面。 本公司专业生产内墙涂料，外墙涂料，腻子粉，工程漆，环保乳胶漆，本公司是专业从事研发生产及销售化工、建材、建筑涂料、节能保温及碧玺石产品的综合型企业，与中国科学院合作开发的孚特碧玺石系列养生保健产品，通过国家权威部门检测认可，荣获国家多项发明专利。产品投入市场后备受消费者青睐，广泛用于国内重点工程及高标准居民工程、医院、学校、商厦等，其产品的超强功能及养生保健功效备受推崇。公司生产的外墙保温、特种涂料、内外墙乳胶漆、地坪漆、道线漆、防火漆

、家具漆等水性、溶剂性系列产品