

[封包阳台]烟台东阿铝塑门窗做好的门窗

产品名称	[封包阳台]烟台东阿铝塑门窗做好的门窗
公司名称	烟台东阿铝塑门窗
价格	200.00/普通
规格参数	
公司地址	山东省烟台市芝罘区桃园里44号新桥广场南30米 (平安超市后身)
联系电话	0535-6188491 15506484955

产品详情

铝塑门窗烟台铝塑门窗加工烟台铝塑门窗制作烟台铝塑门窗安装莱山区铝塑门窗[封包阳台]烟台东阿铝塑门窗做最好的门窗烟台东阿铝塑门窗，联系方式马经理 15506484955 qq 582369447网址www.ytdemc.com。本公司主营铝合金门窗，塑钢门窗，封包阳台，断桥隔热门窗加工，隔断，封包阳台，纱网烟台东阿铝塑门窗公司位于烟台市芝罘区新桥广场南侧可乘45路49路82路到新桥驾校下车，防盗纱网，隐形纱网，外探阳台等等，【精品】烟台东阿铝塑门窗全程为客户设计、研发、施工一体化服务，企业秉承“诚信、守诺、严细、求精”的经营理念精心为客户服务。公司拥有大型设备速控无缝焊机、速控切割锯、速控清角机等国内先进水平的设备，从根本上改善了简单的手工操作的弊端，能够精确的把握尺寸，省工、省时大批量安排生产，有效的提高了生产品质。本公司以质量求生存，以信誉求发展的方针为客户服务。本公司拥有强大的设计、营销队伍，可为客免费设计门窗，为客户提供优质服务。塑钢门窗为多腔式结构，具有良好的隔热性能，其导热系数甚小，仅为钢材的1/357，铝材1/250，可见塑料门窗隔热、保温效果显著，尤其对具有暖气空调设备的现代建筑物更加适用。有关部门对此进行调查比较，即：使用塑钢门窗比使用木门窗的房间冬季室内温度可高4—5度；北方地区使用双层玻璃效果更佳。据建研院物理所测试，单玻璃钢，铝窗的传热系数为64w/m²k；单玻塑钢窗的传热系数是47w/m²k左右；普通双层玻璃的钢，铝窗的传热系数是3.7w/m²k左右；而双玻塑料钢窗传热系数约为2.5w/m²k。门窗占建筑外围护结构面积的30%，其散热量占49%，由此可知，塑钢窗有很好的节能效益。断桥铝门窗技术性能 1.断桥铝门窗保温隔热性好。采用隔热型材内外框软性结合，边框采用一胶条，双毛条的三密封形式，关闭严密，气密、水密性能特佳、保温性能优越；窗扇采用中空玻璃结构，使窗户真正显示出隔音、隔热、保温、功能卓越，大量节省采暖和制冷费用，传热系数k值经检测2.23—2.94w/2k以下，节能效果显著，几年的节能费用足以弥补前期的投资。 2.断桥铝门窗防水功能。利用压力平衡原理设计有结构排水系统，下滑设计斜面阶梯式，设排水口，排水畅通，水密性好。 3.断桥铝门窗防结露、结霜。断桥铝型材可实现门窗的三道密封结构，合理分离水汽腔，成功实现气水等压平衡，显着提高门窗的水密性和气密性，达到窗净明亮的效果。