

内江水电站闸门销售处

产品名称	内江水电站闸门销售处
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	3000.00/件
规格参数	用途:调节 材质:铸铁可镶铜 加工定制:是
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

产品详情

铸铁闸门是一种用于流体控制的重型工业阀门。它广泛应用于水利、电力、化工等行业，用于调节水流的流量和压力，实现流体的切断和连接。作为一家专业生产铸铁闸门的厂家，新河县河畔水利机械厂向您推荐我们的产品。

铸铁闸门的用途 用途: 调节 适用范围: 河畔、污水厂、电站、渠道、水库 铸铁闸门的材质

我们的铸铁闸门采用高品质铸铁材料制造，表面可镶铜。该材质具有耐腐蚀、耐磨损、耐高温等特点，能够在恶劣的工作环境下长期使用，保证产品的稳定性和耐久性。

铸铁闸门的优势 品牌: 河畔 功率: 1.5KW 加工定制: 是 用途: 调节 材质: 铸铁可镶铜 适用范围: 污水厂、电站、渠道、水库

我们的铸铁闸门具有以下优势：

材质优良：采用高品质铸铁材料，表面可镶铜，具有耐腐蚀、耐磨损、耐高温等特点。

功率适中：1.5KW的功率能够满足大部分工作环境的需求。

加工定制：我们支持根据客户要求进行加工定制，以满足不同场景的需求。

广泛应用：适用范围涵盖了污水厂、电站、渠道、水库等多个行业和领域。

通过以上介绍，我们相信您对于我们生产的铸铁闸门产品有了更深入的了解。如果您有购买需求或者想了解更多产品详情，请与我们联系，我们将竭诚为您提供专业的咨询服务。

联系电话：（联系电话）

邮箱：（联系邮箱）

直升式平面滑动 主要由闸框、闸板、吊座及紧闭斜铁等零部件组成。为克服以往钢门易锈蚀的缺点，闸框、闸板全采用铸铁组成，其中闸框又由上横梁、下横梁、左直梁、右直梁组成。为了制造、运输、安装方便，闸板一般根据其大小或高度情况由上下几部分拼装组成。

闸板是直接承受水压力的挡水构件，闸框是闸板四周的支承构件，也是闸板上下运动的滑道，滑道以外部分镶嵌于闸墩及闸底的二期混凝土中，将闸板所承受的水压力均匀地传递到闸墩及闸室底部。闸框迎水面四周与闸板框四周背水面接触处经机械精制、加工

刨光后平直光滑、贴合严密，使结合面、止水面与运动滑道合三为一。在启闭机作用下，当闸门启闭运行时，紧闭斜铁和闸框滑道确保闸门的纵横运行轨迹，在水压力和紧闭斜铁的双重作用下，确保闸板运行平稳，使闸板与闸框滑道紧密贴合，从而达到有效止水的目的。