

# 英标工字钢UB914\*305\*345验收标准

产品名称	英标工字钢UB914*305*345验收标准
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	4900.00/吨
规格参数	材质:S235JR/S355JR/S460J0 用途:钢结构、建筑结构、矿山机械、冶金设备 执行标准:英标标准
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

## 产品详情

英标工字钢UB914\*305\*345验收标准 英标型钢：为了兼顾材料良好的高温性能、加工性能和降低成本，以日本的不锈钢生产企业为代表，研制开发了13%~15%Cr排气歧管用铁素体不锈钢系列。如低碳高镍无钼的R429EX钢，使之具有高的加工性(接近49系列)，并有较好的高温强度(相当于43JIL)。通过减少Si含量并添加16%Mo，研制成功了高加工性、高耐热性(高温氧化性)兼优的钢种RMH1(15Cr3Si5Nb16Mo)。SUS49L(11Cr.56SiLCN)、SUS41L(12Cr.53SiLCN)的基础上加6%Nb和2%Cu,并且增加Mn量至7%。

英标H型钢理论重量表： UB英标H型钢 UB1016\*305\*249 980\*300\*16.5\*26 S235/S275/S355 249 UB英标H型钢 UB1016\*305\*272 990.1\*300\*16.5\*31 S235/S275/S355 272 UB英标H型钢 UB1016\*305\*314 1000\*300\*19.1\*35.9 S235/S275/S355 314 UB英标H型钢 UB1016\*305\*349 1008.1\*302\*21.1\*40 S235/S275/S355 349 UB英标H型钢 UB1016\*305\*393 1016\*303\*24.4\*43.9 S235/S275/S355 393 UB英标H型钢 UB1016\*305\*415 1020\*304\*26\*46 S235/S275/S355 415 UB英标H型钢 UB1016\*305\*438 1026\*305\*27\*49 S235/S275/S355 438 UB英标H型钢 UB1016\*305\*494 1036\*309\*31\*54 S235/S275/S355 494 UB英标H型钢 UB1016\*305\*584 1056\*314\*36\*64 S235/S275/S355 584 英标H型钢UC152\*152\*23 ( 152.4\*152.2\*5.8\*6.8 ) 每米重量23公斤

英标H型钢UC152\*152\*30 ( 157.6\*152.9\*6.5\*9.4 ) 每米重量30公斤

英标H型钢UC152\*152\*37 ( 161.8\*154.4\*8\*11.5 ) 每米重量37公斤

英标H型钢UC203\*203\*46 ( 203.2\*203.6\*7.2\*11 ) 每米重量46.1公斤

英标H型钢UC203\*203\*52 ( 206.2\*204.3\*7.9\*12.5 ) 每米重量52公斤

英标H型钢UC203\*203\*60 ( 209.6\*205.8\*9.4\*14.2 ) 每米重量60公斤

英标H型钢UC203\*203\*71 ( 215.8\*206.4\*10\*17.3 ) 每米重量71公斤

英标H型钢UC203\*203\*86 ( 222.2\*209.1\*12.7\*20.5 ) 每米重量86.1公斤

英标H型钢UC254\*254\*73 ( 254.1\*254.6\*8.6\*14.2 ) 每米重量73.1公斤

英标H型钢UC254\*254\*89 ( 260.3\*256.3\*10.3\*17.3 ) 每米重量88.9公斤

英标H型钢UC254\*254\*107 ( 266.7\*258.8\*12.8\*20.5 ) 每米重量107.1公斤

英标H型钢UC254\*254\*132 ( 276.3\*261.3\*15.3\*25.3 ) 每米重量132公斤

英标H型钢UC254\*254\*167 ( 289.1\*265.2\*19.2\*31.7 ) 每米重量167.1公斤 英标H型钢UC305\*305\*97

( 307.9\*305.3\*9.9\*15.4 ) 每米重量96.9公斤 英标H型钢数据表：

英标H型钢UC305\*305\*118 ( 314.5\*307.4\*12\*18.7 ) 每米重量117.9公斤

英标H型钢UC305\*305\*137 ( 320.5\*309.2\*13.8\*21.7 ) 每米重量136.9公斤

英标H型钢UC305\*305\*158 ( 327.1\*311.2\*15.8\*25 ) 每米重量158.1公斤  
英标H型钢UC305\*305\*198 ( 339.9\*314.5\*19.1\*31.4 ) 每米重量198.1公斤  
英标H型钢UC305\*305\*240 ( 352.5\*318.4\*23\*37.7 ) 每米重量240公斤  
英标H型钢UC305\*305\*283 ( 365.3\*322.2\*26.8\*44.1 ) 每米重量283公斤  
英标H型钢UC356\*368\*129 ( 355.6\*368.6\*10.4\*17.5 ) 每米重量129公斤  
英标H型钢UC356\*368\*153 ( 362\*370.5\*12.3\*20.7 ) 每米重量152.9公斤  
英标H型钢UC356\*368\*177 ( 368.2\*372.6\*14.4\*23.8 ) 每米重量177公斤  
英标H型钢UC356\*368\*202 ( 374.6\*374.7\*16.5\*27 ) 每米重量201.9公斤  
英标H型钢UC356\*406\*235 ( 381\*394.8\*18.4\*30.2 ) 每米重量235.1公斤  
英标H型钢UC356\*406\*287 ( 393.6\*399\*22.6\*36.5 ) 每米重量287.1公斤  
英标H型钢UC356\*406\*340 ( 406.4\*403\*26.6\*42.9 ) 每米重量339.9公斤  
英标H型钢UC356\*406\*393 ( 419\*407\*30.6\*49.2 ) 每米重量393公斤  
英标H型钢UC356\*406\*467 ( 436.6\*412.2\*35.8\*58 ) 每米重量467公斤  
英标H型钢UC356\*406\*509 ( 446\*416\*39.1\*62.7 ) 每米重量509公斤  
英标H型钢UC356\*406\*551 ( 455.6\*418.5\*42.1\*67.5 ) 每米重量551公斤  
英标H型钢UC356\*406\*592 ( 465\*421\*45\*72.3 ) 每米重量592公斤  
英标H型钢UC356\*406\*634 ( 474.6\*424\*47.6\*77 ) 每米重量633.9公斤 英标型钢S235/S275/S355:为保证焊缝金属的耐应力腐蚀能力,采用超合金化的焊材,即焊缝金属中的耐蚀合金元素(Cr、Mo、Ni等)含量高于母材。如采用Cr18Ni12Mo2类型的焊接材料(如A22)焊接Cr19Ni1焊件。对于在低温条件下工作的奥氏体不锈钢,应保证焊接接头在使用温度的低温冲击韧性,故采用纯奥氏体焊条。如A4A47。也可选用镍基合金焊条。如采用Mo达9%的镍基焊材焊接Mo6型超级奥氏体不锈钢。