

英标H型钢UC356*406*744，英标型钢UB533*210*82

产品名称	英标H型钢UC356*406*744，英标型钢UB533*210*82
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	4900.00/吨
规格参数	材质:S235JR/S355JR/S460J0 用途:钢结构、建筑结构、矿山机械、冶金设备、重型工业设备 执行标准:EN10034
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

产品详情

英标H型钢UC356*406*744，英标型钢UB533*210*82： ρ -设计工况下，供回水温度所对应的水的密度，kg/m³。故有 $P_1 = 3 \cdot gH (\rho - \rho_0) / 1kPa$ 当仅在供暖引入口设压差控制阀时，其控制压差必须小于等于 $3 \cdot gH (\rho - \rho_0) / 1kPa$ ，才能保证系统运行过程中，温控阀上的作用压差能够小于其正常工作的压差。另外，由于设计工况下进行水力计算时，不考虑自然作用压头，故根据式有： $P_1 = P_3 + P_s$ 由此可见，只有当设计工况下最不利环路的阻力损失 ($P_3 + P_s$) 小于 $3 \cdot gH (\rho - \rho_0) / 1kPa$ 时，才可以采用方案1。

英标H型钢UC系列规格表：英标H型钢UC152*152*23 (152.4*152.2*5.8*6.8) 每米重量23公斤

英标H型钢UC152*152*30 (157.6*152.9*6.5*9.4) 每米重量30公斤

英标H型钢UC152*152*37 (161.8*154.4*8*11.5) 每米重量37公斤

英标H型钢UC203*203*46 (203.2*203.6*7.2*11) 每米重量46.1公斤

英标H型钢UC203*203*52 (206.2*204.3*7.9*12.5) 每米重量52公斤

英标H型钢UC203*203*60 (209.6*205.8*9.4*14.2) 每米重量60公斤

英标H型钢UC203*203*71 (215.8*206.4*10*17.3) 每米重量71公斤

英标H型钢UC203*203*86 (222.2*209.1*12.7*20.5) 每米重量86.1公斤

英标H型钢UC254*254*73 (254.1*254.6*8.6*14.2) 每米重量73.1公斤

英标H型钢UC254*254*89 (260.3*256.3*10.3*17.3) 每米重量88.9公斤

英标H型钢UC254*254*107 (266.7*258.8*12.8*20.5) 每米重量107.1公斤

英标H型钢UC254*254*132 (276.3*261.3*15.3*25.3) 每米重量132公斤

英标H型钢UC254*254*167 (289.1*265.2*19.2*31.7) 每米重量167.1公斤 英标H型钢UC305*305*97

(307.9*305.3*9.9*15.4) 每米重量96.9公斤

英标H型钢UC305*305*118 (314.5*307.4*12*18.7) 每米重量117.9公斤

英标H型钢UC305*305*137 (320.5*309.2*13.8*21.7) 每米重量136.9公斤

英标H型钢UC305*305*158 (327.1*311.2*15.8*25) 每米重量158.1公斤

英标H型钢UC305*305*198 (339.9*314.5*19.1*31.4) 每米重量198.1公斤

英标H型钢UC305*305*240 (352.5*318.4*23*37.7) 每米重量240公斤

英标H型钢UC305*305*283 (365.3*322.2*26.8*44.1) 每米重量283公斤

英标H型钢UC356*368*129 (355.6*368.6*10.4*17.5) 每米重量129公斤
英标H型钢UC356*368*153 (362*370.5*12.3*20.7) 每米重量152.9公斤
英标H型钢UC356*368*177 (368.2*372.6*14.4*23.8) 每米重量177公斤
英标H型钢UC356*368*202 (374.6*374.7*16.5*27) 每米重量201.9公斤
英标H型钢UC356*406*235 (381*394.8*18.4*30.2) 每米重量235.1公斤
英标H型钢UC356*406*287 (393.6*399*22.6*36.5) 每米重量287.1公斤
英标H型钢UC356*406*340 (406.4*403*26.6*42.9) 每米重量339.9公斤
英标H型钢UC356*406*393 (419*407*30.6*49.2) 每米重量393公斤
英标H型钢UC356*406*467 (436.6*412.2*35.8*58) 每米重量467公斤
英标H型钢UC356*406*509 (446*416*39.1*62.7) 每米重量509公斤
英标H型钢UC356*406*551 (455.6*418.5*42.1*67.5) 每米重量551公斤
英标H型钢UC356*406*592 (465*421*45*72.3) 每米重量592公斤
英标H型钢UC356*406*634 (474.6*424*47.6*77) 每米重量633.9公斤

英标型材：GH4169合金是一种时效硬化型Ni基变形高温合金，由基体、 γ' 相和碳化物组成，具有良好的抗热疲劳、抗氧化、抗辐射和冷、热加工性能，是制备发动机涡轮盘构件的主要材料之一。 γ' 相是合金中的主要强化相，相的体积分数少于 γ 相，两者均具有提高合金高温强度的作用。GH4169合金经锻造热变形和热处理后，可保持合金有较小的晶粒尺寸，并得到合理的相组成和分布。研究人员通过对热连轧GH4169合金进行直接时效和长期时效处理，并对其分别进行蠕变性能测试及组织形貌观察，研究了不同热处理工艺对热连轧GH4169合金组织与蠕变性能的影响，试图为热连轧GH4169合金的应用提供理论依据。