

20mpa不锈钢高压电磁阀

产品名称	20mpa不锈钢高压电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:XYGY 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

尊敬的客户，您好！我是上海欣一阀门有限公司的销售代表。我很高兴向您介绍我们公司的一款优质产品 - 20mpa不锈钢高压电磁阀。

该电磁阀以优异的性能和高品质而闻名，具有以下特点：

品牌：上海欣一 - 作为一家专业的阀门制造企业，我们拥有丰富的生产经验和良好的口碑。细致的制造工艺和严格的质量控制使我们的产品一直备受认可。

型号：XYGY -

这是我们20mpa不锈钢高压电磁阀的型号，它经过了精心的设计和优化，以确保其卓越的性能和可靠性。

材质：不锈钢 - 我们的电磁阀采用高品质不锈钢材料制造而成，具有出色的耐腐蚀性和耐高压性能。

我们深知细节决定成败，因此在设计上也融入了一些可能被忽略的细节和知识：

密封材料选择：采用优质密封材料，确保电磁阀良好的密封性，有效预防泄漏问题。

通路设计：经过合理的通路设计，确保流体的顺畅和稳定，减少能量损耗。

电磁控制系统：采用高性能、高响应的电磁控制系统，确保开合准确，降低电磁线圈发热的风险。

价格方面，我们的20mpa不锈钢高压电磁阀每件仅售1200元。但请尽管放心，我们的价格juedui不代表质量的降低，而是基于我们对客户的长期合作和互惠互利的考虑。

商品详情

管接高压电磁阀分直动式和先导式两种结构原理，lingxian设计的三维密封结构可灵活选配不同的密封材质，阀门可达零泄漏。高压电磁阀根据材质可分为黄铜电磁阀和不锈钢电磁阀两种。

管接高压电磁阀产品用途：

广泛应用于jungong、航天、船舶重工、核工业、石油化工、电力、化学、轻工、机械、科研、工业炉窑、干燥设备、给排水、消防、食品医疗、清洗设备、喷泉、水厂等介质自动化控制领域。

管接高压电磁阀结构特点：

独特设计；

阀芯为先导活塞式结构、性能稳定；动密封性能高、开关迅速；高温线圈，不易烧毁，长时间停止动作重新启动，动作同样灵敏；最高压力可做到300Mpa

管接高压电磁阀产品参数：

产品规格：DN0.5~DN300

产品型号：XYGY-P

适用介质：气、水、油、腐蚀流体等

控制方式：常闭、常开、自保持式

阀体材质：不锈钢

电源电压：DC12~220V AC24~380V

压力范围：6.4-300mpa

介质温度：(-50) ~ (+120、+200)

连接方式：法兰、焊接、内螺纹(外螺纹和特殊接口可定做或加转接头)

介质粘度：小于50Cst(大于时需定制)

防护性能：防尘、防水、防爆。根据工况选择

接线方式：接线座式；引线式；插头式

泄漏量：零

注：外形尺寸根据压力等级告知，特殊要求可订做。、、、

管接高压电磁阀安装注意事项：

- 1、安装前应参阅该产品的说明书,是否符合你的使用要求。
- 2、管路使用之前应冲洗干净,介质不清洁的应安装过滤器,以防止杂质妨碍阀门的正常工作。

- 3、长时间停用后的电磁阀,应排清凝结物后方便使用;拆洗时各零件要按顺序放好再恢复原状装好。
- 4、电磁阀一般是单向工作的,不能反装,阀上箭头是管路流体的运动方向,必须保持一致。
- 5、电磁阀在结冰场所重新工作时应加热处理,或设置保温措施。
- 6、电磁阀安装一般阀体水平,线圈垂直向上,有部分产品可以任意安装,但在条件允许时zuihao垂直,以增长使用寿命。
- 7、电磁线圈引出线(连接器)连接好后,应确认是否牢固,联接电器元件触点不应抖动,松动将引起电磁阀不工作。连续要生产工作的电磁阀,zuihao采用旁路,便于检修,不影响生产

无论您是从事哪个行业,我们的20mpa不锈钢高压电磁阀都能为您提供高效、稳定的控制解决方案。我们希望能够获得您的支持与合作,并为您提供最优质的产品和服务。如需进一步了解或订购,烦请通过以下方式与我们取得联系:

电话: 010-12345678

邮箱: sales@xinyivalve.com

再次感谢您对上海欣一阀门有限公司的关注,请您放心选择我们的20mpa不锈钢高压电磁阀,我们将为您提供yiliu的产品和全方位的支持及优质的售后服务!