

富士康电阻式触控工业平板

产品名称	富士康电阻式触控工业平板
公司名称	上海远梓电子科技有限公司
价格	3885.00/台
规格参数	
公司地址	上海市青浦区沪青平公路9565号1幢2层S区278室
联系电话	17710295255 17710295255

产品详情

kpc系列产品详情《kpc156l》：

主要应用：数据采集、条码扫描、多媒体播放、自动化设备人机界面、办公及教育训练。

富士康自主研发生产，经由富士康华南检测中心多功能测试合格通过，质量保证，性价比优越。

intel atom n2800处理器，45nm，1.86ghz，1024kb l2 cache,双核四线程

内存： ddr3,2g可扩展为4g 硬盘： sata,固态硬盘32g，可选机械硬盘320g或500g

显卡： 板载，支持解析度1366 × 768 喇叭： 2w*2

lcd屏尺寸： 19寸，17寸，15.6寸，13.3寸，10.1寸lcd-led背光

触摸屏： 5线式电阻屏支援手写功能，寿命更长，更可靠，更稳定（option）

安装方式： 壁挂式，台面式，标准vesa 外形尺寸： 410mm(w) * 260mm(h) * 73mm(d)

重量： 约4.46kg 颜色： 黑色/灰色任选

以太网： lan 10/100m/1000m自适应网络 无线网络： wifi 支持无线网络传输（option）

电源适配器： ac1100~220v, dc12v, 5a 操作系统： windows xp windows 7 二选一

i/o接口： 2 × ps/2 1 × lpt 4 × com 2 × lan 1 × vga 1 × dvi 6 × usb 2 × audio

电磁兼容性：符合en55022/en55024标准 环境 工作温度 0 ~ 40 ° c (32f~104 ° f)

工作湿度 0~90%@31 ° c(87.8 ° f),无冷凝 存储温度 -20~60 ° c(-4 ° f~140 ° f)

存储湿度 0~95%@39 ° c(102.2f),无冷凝

冲击 hs 40g 2ms(op).hs 140g 2ms(nop)

振动 5~500hz 0.21grms(op),5~500hz,2.09ms(nop)