

北京霓虹灯维修 广告字维修维护

产品名称	北京霓虹灯维修 广告字维修维护
公司名称	北京永新霓虹灯维修有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	北京丰台北京市丰台区大红门久敬庄贵族公寓南三楼256室
联系电话	010-56232364 13261297200

产品详情

北京霓虹灯维修 广告字维修维护 霓虹灯维修 霓虹灯制作，灯箱制作，广告牌制作，亚克力维修维护 大型户内外广告牌，灯箱、墙体广告、楼体精品大字、企业形象墙/logo、亚克力字、led发光字、单立柱、围挡、彩钢工程、霓虹灯工程（常年保修）、吸塑灯箱、雕刻立体字、大型喷绘

。关键字：广告制作，霓虹灯，灯箱，广告牌，亚克力，钢架结构，广告字维修维护，1、霓虹灯管：
（1）以规格分：有6、7、8、9、10、12、15、18、20m/m等粗细。（2）以玻璃材质分：钠玻璃管（或称石灰料玻璃管）这种玻璃管稳定性差，受潮后极易变质、泛碱（风化），牢度差易爆裂。目前在我国使用此种材料的约占80%左右。

铅玻璃管（又称红丹料玻璃管）其热性能、机械性能、电性能、化学稳定性能、真空性能和光学性能优于钠玻璃，其耐候性、使用寿命大大超过钠玻璃，目前国际上通用大都是这种铅玻璃管，我国目前使用量已达20-30%左右，凡是追求质量好的制作厂家，用户都选用铅管制作霓虹灯。铅玻璃又以含铅量多少分为：重铅玻璃、中铅玻璃和轻铅玻璃。

彩色玻璃管，这种玻璃管，在拉制玻璃管时已充入染料，生产出的玻璃管已呈彩色玻璃管。

（3）以霓虹灯管内涂荧光粉材料分：目前使用的多数霓虹灯管喷涂的是“普通荧光粉”，这种粉价格比较便宜，一般也能满足各种色彩的要求。

“三基色”荧光粉，（也称稀土荧光粉）与普通荧光粉比较，其亮度、色度、鲜度更佳。

（4）喷涂荧光粉的工艺又分水涂和胶涂二种。

水涂即用醇，酮溶剂混合荧光粉喷涂在灯管内壁，让其自然干燥。

胶涂即用胶液混合荧光粉喷涂，再用烘箱烘干，其粘度、牢度大大优于水涂粉管。目前先进国家大都有采用三基色胶涂含铅玻璃管制作霓虹灯，我国目前已有部分厂商使用这种霓虹灯管。2、霓虹灯变压器

（1）霓虹灯漏磁变压器，（又称电感变压器、铁芯变压器）其特点是：可靠性好，负载灯管亮度高，光色一致，寿命长，缺点是比较笨重，目前国外及上海的户外霓虹灯大多数采用这种变压器。

电感变压器的规格有：3kv、6kv、9kv、12kv、15kv、18kv。（2）电子变压器（也称高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）电子转换器或霓虹灯电源）其优点是：重量轻、制造方便、节约金属材料，目前国内生产电子变压器质量稳定，有一定规模，其中有的企业还批量出口。但有不少单位生产的电子变压器亮度达不到应有亮度，在室外使用就有点相形见绌。电子变压器又分直流和交流二种，直流电子变压器由于单向导通往往会产生灯管一头亮一头暗的情况。又因电子变压器输出频率会受到负载灯管长度的影响，在同幅霓虹灯中，由于每笔灯管长短不一也会产生灯色不匀等现象。有些生产厂家为了降低成本，不愿采用高质量高品质的电器元件，而且加工工艺简陋，故可靠性差，寿命短。

电子变压器的规格有：20w、60w、80w、120w等规格，也有称2米机、6米机、8米机、12米机等。要真正生产符合霓虹灯使用要求的电子变压器也是可以做到的，但其价格就会接近电感变压器的价格，为了低价竞销，获取市场份额，一些厂商牺牲霓虹灯的亮度、可靠性、寿命来获得市场利润。

3、程序控制器分：1) 普通式电子程序控制器：(2) 渐变式电子程序控制器：

(3) 跑马灯程序控制器：4、霓虹灯高压线分：(1) 普通高压线，即塑料高压线，这种高压线价格便宜，但塑料容易老化，室外使用不久塑料就要老化引起拉火等，安全性较差。

(2) 硅橡胶绝缘高压线，是目前较理想的霓虹灯连接线，安全性强，可靠性好。

联系电话：010-56232364 13261297200 杨经理