

莱芜雷迪司L33-120K三进三出工业级UPS不间断电源120KVA/96KW

产品名称	莱芜雷迪司L33-120K三进三出工业级UPS不间断电源120KVA/96KW
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:雷迪司 型号:L33-120K 产地:山东
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

雷迪司UPS电源L33-120K-UPS不间断电源120KVA

雷迪司UPS电源L33-120K-UPS不间断电源120KVA不要把火柴、烟头等易燃物品吸入吸尘器。使用时间不宜过长，如果机身过热，应该停止一点时间再使用。防止电机过热而烧毁。严禁在易燃易爆的危险场所使用吸尘器，以免引起火灾事故。吸尘器每次使用完毕，一定要将电源线从插座上拔下，将吸尘器整理好，搜藏在干燥的地方。生命是多么响亮的字眼，它既是那么地弱小又是那么地伟大，每一个生灵都有命，人也一样。生命只有一次，我们要好好珍惜。生命是宝贵的，如果失去了就不可能再次拥有。

商品特色:

· 数字化控制实现在线双改换 · 内置输出阻隔变压器 · 工业化计划习惯于各种恶劣条件 · N+X并联冗余计划 · 丰厚的通讯接口 · 电池数量可以29-32只调整 · 抢先的DSP控制技能 · ECO方式供给节能效果 · 急迫电源封闭 (EPO)

机型	L33-60K	L33-80K	L33-100K	L33-120K
容量	60KVA/48KW	80KVA/64KW	100KVA/80KW	120KVA/96KW
输入				
额定电压	3 x 380VAC/400VAC (3Ph + N)			
电压规划	285VAC ~ 475VAC			
频率规划	50/60 Hz ± 10 %			
输出				
输出电压	3 x 380VAC/400VAC (3Ph + N)			
电压安稳性	稳态: ± 1% 典型值, 瞬态: ± 5% 典型值(负载改动 100-0-***)			
频率同步规划	50/60 Hz 同步 ± 1 % 市电扔掉 ± 0.1 Hz			
频率跟踪速率	± 1 Hz/s			

输出波形	正弦波		
总谐波(THDv)	<2% (线性负载) <5% (非线性负载)		
相位不平衡度	120? ± 1% (平衡负载) 120? ± 2% (50%不平衡负载)		
动态调整时刻	3周期康复至额定值90%		
过载才干	110~150% 10分钟-1分钟, 150%~160% 1分钟-200毫秒, >160% 200毫秒		
峰值要素	3:1		
负载功率要素规划	0.6~1 (容性或理性)		
不平衡输出电压	<1%		
电流束缚	极重过载, 短路: 电压有效值束缚 冲击电流: 峰值电压束缚		
功率	92%		93%
旁路			
类型	静态开关		
电压	3 x 380VAC/400VAC (3Ph + N)		
频率	50/60 Hz		
控制办法	微处理器控制		
逆变到旁路切换时刻	同步方式 - 切换无连续, 非同步方式 - 10ms		
过载才干	150~180% 1h ~ 30s ; 180%~200% 30s~200毫秒 ; 10秒, >200% 200毫秒		
切换到旁路	立即, 过载160%		
切回逆变	报警***后主动切换		
修理旁路			
类型	不连续		
电压	3 x 400V (3Ph + N)		
频率	50/60 Hz		
电池&充电			
充电办法	可选 : 恒压充电/恒流充电		
充电电流	默认10A, 40 A		
电池节数	29/30/31/32只可以调整		
电池类型	密封铅酸, 镍铬		
结构参数			
长 x 宽 x 高(mm)	975*554*1286		975*636*1326
重量 (Kgs)	416	489	554 650