

YDF诱导风机导透风机

产品名称	YDF诱导风机导透风机
公司名称	温州市铭光防爆电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	乐清市翁垟街道翁盐村
联系电话	86-057762827816 15325056070

产品详情

本公司温馨提示：ydf诱导风机是需要订购的产品。用户需提供相关的参数后才能准确的报价。交货期为7-10个工作日。

一、概述及适用范围:

诱导风机是根据高速射流诱导通风理念而设计的新型风机，由多组该风机组成的无风道诱导通风子系统可与送风风机、排风风机组成整个通风排烟系统。其工作原理是由以系统设计、适当布置的多台诱导风机喷嘴射出的定向高速气流，诱导室外的新鲜空气或经过处理的空气，在无风管的条件下将其送到所要求的区域，实现最佳的室内气流组织，以达到高效经济的通风换气效果。使用无管道射流诱导通风系统时，可以整个层面为通风风道，送风风机、排风风机所需要风压比使用管道时小的多，这样就可以选用大风量较低风压的风机，使所需功率降低，大幅度降低了运行成本和投资费用。当送排风机停止运转时，诱导风机仍可运转，起到局部通风换气的作用。诱导风机内置高效率离心风机，具有明显的噪声低、体积小、重量轻、吊装方便（立式、卧式均可），维护简单的特点，已广泛应用于地下停车场，体育馆、车间、仓库、商场、超市、娱乐场所等大型场所的通风。

二、工作原理:

三、产品特点:

1、结构紧凑，轻型化，重量仅为20kg。由一台超薄型箱式风机和装在同一箱体上的一个二个或三个喷嘴组成。2、噪音低机外一米处噪声为45dba。3、不同的喷嘴数构成三种不同的型号，以适应不同的建筑型式和用途作不同的选择，每台诱导风机可覆盖100-250m²的停车库通风，停车库面积大，且障碍物少取上限，反之取下限。4、安装方便，气流方向可任意调节。

四、主要技术参数:

型号	风量m ³ /h	功率kw	出口风速m/s	外形尺寸（长×宽×高）
ydf-6	650~850	0.12	11~15	500 × 450 × 230(长度不包括喷口尺)
ydf-z-2.2	1380	0.18	11~16	894 × 285 × 540
ydf-11-2.5	3600	4	风压1736帕	1680 × 720 × 715
ydf-z-2.8	600	5.5	风压1760帕	1800 × 800 × 750

五：外形及安装尺寸

