

南京山特UPS不间断电源C6KS长机外配电池组6KVA负载5400W延时稳压原装

产品名称	南京山特UPS不间断电源C6KS长机外配电池组6KVA负载5400W延时稳压原装
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山特UPS 型号:C6KS 产地:南京
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

重要参数

[编辑](#) [播报](#)

[UPS](#)类型：在线式

额定功率：3KVA

后备时间：满载电池类型：Panasonic密闭式铅酸蓄电池

输入电压范围：115--300V

输入频率范围：软件可调

基本参数

[编辑](#) [播报](#)

UPS类型：在线式

额定功率：3KVA

后备时间：

电池类型：[Panasonic](#)密闭式铅酸蓄电池

充电时间：10小时

输入电压范围：115--300V

输入频率范围：

输出电压范围：220 ($1 \pm 2\%$) V

输出频率范围：与输入同步〔市电模式〕，当市电频率超出(46~54)Hz范围时，输出频率为 $50 \times (1 \pm 0.2\%)$ Hz

输出电压波形：正弦波

市电保护：110-150%维持30秒钟后输出转为旁路，150%以上维持300ms

接口类型：RS-232 + Intelligent Slot

外观尺寸：460 × 192 × 455mm

产品重量：34.5kg

随机附件：外接电池连接线;x1

用户手册（光盘）;x1

简易安装操作指南1 张

长效型;x1

环保信息卡;x1

其它性能：

采用DSP数字控制技术

有源输入功率因数校正（PFC）

[宽输入电压频率范围](#)

极宽的输入电压和频率范围，即使在电力环境非常恶劣的偏远地区也能正常供电，减少了电池放电次数，提高了电池的使用寿命。

50Hz/60Hz电源系统自适应

自动识别并适应50Hz/60Hz电源系统，满足不同电源系统的需求。

可搭配发电机使用

输入电压与频率范围广，能有效隔离发电机产生的不良电力，为负载提供洁净、安全、稳定的电源。

零切换

市电不稳定时，UPS供电模式的转换时间为零，有效保证了负载运行的安全性和可靠性。

强大的扩展性功能

智能插槽能提供丰富的可扩展功能，可选择安装Winpower CMC监控卡、SNMP卡、RS485、AS400卡、EMD环境监测器。

产品性能

编辑 播报

城堡系列在线式UPS，除了具备传统在线式功能外，更为要求极高可靠度的用户着想，除了全面供应长效机以外，容量6KVA以上的机种，更可以使用[双机热备份](#)，使故障率大为降低，有效提高使用电源的安全性与可靠性，为用户最重要的设备提供安全无忧的电力保障。

正弦波输出

无论在市电模式或电池模式，均可输出低失真度的正弦波电源，为用户的负载设备供zuijia的电源保障。

零转换时间

当市电停电或复电时，UPS在市电模式与电池模式之间的切换是完全没有转换时间的，有效保证了负载运行的可靠性。

零火线侦测

为了避免UPS市电输入零火线反接，C1~3K(S)机器具备零火线反接侦测功能。

旁路输出

为了避免用户让UPS工作于BYPASS MODE不开机使用，造成市电中断，UPS与设备均异常关机。C1~3K(S)输入正常市电，默认无旁路输出。必须开机，才会有正常逆变输出。但可以通过网站上的WinPower2000软件来更改配置为“上市电有旁路输出”。

TVSS

即TRANSIENT VOLTAGE SURGE SUPPRESS突波电压保护功能。用于FAX、TELEPHONE、MODEM、网络等转换保护功能。

双机热备份

当用户的最重要负载设备juedui禁止断电时，容量6KVA以上的机种，能够全面支持双机热备份功能，用户可以使用两台UPS进行主、备份使用，当其中一台出现故障时，另一台则负责供电。即使出现了UPS故障，用户仍然可以使用到纯净、安全与稳定的电源，使断电的危险性降至最小。

功因修正

城堡系列UPS具备输入功因修正功能，在满载情况下，输入功因可以达到0.95以上，使用户的电网环境不会受到污染。

直流启动

在市电停电状态下，若需要使用UPS启动计算机或其它负载设备，城堡系列UPS可以直接以电池进行直流开机，使UPS的使用更加方便、可靠。

旁路保护

旁路供电功能使UPS的应急处理能力大大加强，同时在用户的负载设备对电源具有特殊要求时，如电压不能过高，城堡系列UPS提供旁路供电电压过高保护，使用户的负载设备免于高压危险。

自动启动功能

当市电异常，进入电池模式供电直到截止，UPS将关机，当市电恢复正常时，城堡系列UPS会自动启动开机，正常供电，无需用户一一开机。

长效供电

城堡系列UPS全面提供长效机供用户选择。配置合适的电池组，可以使用户放电使用时间可达8小时左右，以满足不同电网环境的要求。

强大充电

城堡系列UPS长效机除了放电时间延长，电池回充能力也很强，可以提供约5~10A的初始充电电流。

自我检查

城堡系列UPS可以进行模拟断电的情况，进入电池模式供电，此功能既可通过面板上的自检按键随时执行，也可以配合山特监控软件，按定期或不定期方式进行。

强力抗干扰

针对电磁干扰与射频干扰，城堡系列UPS依循guojibiaozhunEN50091 - 2和IEC61000-4系列标准设计，有效提高了UPS使用的安全性与可靠性。

搭配发电机

宽广的输入电压与频率范围，使城堡系列可以与主要品牌发电机搭配使用，使用时间更加延长，同时有效去除了发电机所产生的不良的电力，为负载提供纯净、安全、稳定的电源。

感性负载

城堡系列UPS可接感性负载（ $pf=0.8$ ）。客户如有其他特殊需求，可直接接洽公司。

下载软件

为了使用户对UPS的管理更加便捷、有效，在网站上可免费下载WinPower2000网络版监控软件，实现智能化管理。

智能插槽

城堡系列UPS配备一个Intelligent Slot智能插槽，用户可以选购AS400卡，以提供IBM AS400标准通讯信号，用户利用AS400界面来作Remote Display，包含声音报警及灯光显示。或选购WinPower CMC卡（集中监控卡），配合监控软件实现一台电脑同时监视本地多台在线式UPS运行状态的功能。还可选购WebPower智能监控卡，通过Internet国际互联网进行全球化管理，或者通过SNMP网管，实现集中监控及远程监控等功能。

原厂蓄电池

城堡系列UPS的标准机搭配高品质的原厂蓄电池，以良好的电池质量，保证UPS使用安全性与可靠性。长效机的电池选配，可依用户的需求自定，如需技术咨询，请接洽山特各地分公司。

词条图册