# 环氧地坪漆价格 环氧地坪漆

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 环氧地坪漆价格 环氧地坪漆 |
| 公司名称 | 苏州工业园区鸿坤环境科技有限公司 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 苏州苏州工业园区扬东路277号晶汇大厦808室 |
| 联系电话 | 86-051262927710 13584879937 |

# 产品详情

产品介绍上世纪中后期开始欧美出现了许多洁净车间地坪，它采用整体聚合物面层，称为“ 环氧地坪漆 ”(epoxy flooring)，主要成分为环氧树脂和固化剂。环氧地坪漆可分为溶剂型和无溶剂型2种，溶剂型环氧地坪涂料在生产、施工和固化过程中会排放一定量的挥发性有机物(voc)，但成本比较低；而无溶剂环氧地坪涂料符合环保理念产品属性环氧地坪漆具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性，颜色亮丽多样，清洁容易。广泛用于电子厂、机械制造厂、五金厂、制药厂、汽车厂、医院、航空、航天基地、实验室、办公室、超级市场、造纸厂、化工厂、塑料加工厂、纺织厂、烟草厂、糖果厂、酿酒厂、饮料厂、肉联加工厂、停车场等表面涂装。贮藏方法储存在阴暗，无太阳直晒位置。温度不能过高。。其他说明产品对水泥基面的要求水泥基面牢固、结实、不起壳，杜绝砂浆起壳现象，最好混凝土层与砂浆找平层一起浇注；如果先捣混凝土层，则要求砂浆层的厚度不低于4cm，叉车道则要求更厚一些。2.要求表面不起砂，硬度好，没有水泥粉化现象。要求a、优质水泥。 b、新倒水泥砂浆层要充分保养3.水泥基面平坦、无凸凹不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩。4.要求地面平整性不大于涂装要求厚度（用3 米直尺平靠）；5.表面干燥，含水量小于6,保持地面干燥无油污,切记水泥地面保养期过后进场施工前5天,不能用水冲洗或拖把拖地.6.地坪表面的ph值应在6.0~8.07.地面无油污、其他油漆、乳胶漆、泡泡糖等残渣；坡度应符合设计要求，允许偏差值为坡度的2%，并且不大于30mm交易说明详见公司网址www.hokun.com