

英国沃克空气过滤器，空压机后处理过滤器，除油除水

产品名称	英国沃克空气过滤器，空压机后处理过滤器，除油除水
公司名称	盛达丰工业技术（大连）有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	大连市沙河口区高尔基路454号悦泰湾里804室
联系电话	0411-86335455 18842839680

产品详情

过滤器特点

过滤器结构特点

大壳体，提供过滤出油液静置区，保障分离效果

标准配置压差表

过滤器串联安装孔

推入式滤芯，安装便捷

双层不锈钢骨架，内置支撑环，确保滤芯强度，无需安装杆，减少阻力，消除腐蚀

内置自动排水器，安全可靠

滤芯特点

o-ring material - standard nbr密封圈，双密封圈，提升密封效果，保障气流不短路，保障过滤效果

内外2层不锈钢支撑，高机械强度、耐腐蚀，不生锈

端盖为尼龙和玻璃纤维复合材料，坚固、耐腐蚀

环氧树脂密封材料，紧固力强，耐化学腐蚀

滤材

walker filtration针毡积液层，斥水斥油，长期不膨胀

泡沫积液层，遇水膨胀，压差增大易破损，结果：过滤效率 0%
，由于集液层破损，造成压差很小的错误信息！！

空隙比是指滤芯材质所包容的、可以允许压缩空气通过的内部空间与滤芯的体积之比。

硼硅纤维 96 % (walker filtration)

醋酸纤维 80 %

聚四氟乙烯 75 %

尼龙 66 %

聚偏二氟乙烯 66 %

聚乙烯 45 %

硼硅纤维，斥水性滤材的优点：

§ 滤材不会吸水膨胀

§ 不会造成空隙比的减小

§ 可以容纳更多杂质

质量保证

每个滤芯都标有序列号

每个滤芯出厂前均经过严格检验

所有相关数据存档备查

n walker filtraton

产品通过iso8573标准测试，第三方实验室独立认证

n 每一件带有walker标志的

产品都具有高品质的保证

安装特点

walker推入式滤芯安装设计

安装简便

减少压差损失

无导杆腐蚀问题

缩短滤芯更换所需安装空间

通过专用连接件，可实现多级过滤器之间无缝连接
节约安装空间 减少泄露风险 减少安装成本 美观

二、产品应用

喷漆

呼吸

医用

食品饮料生产

石油石化生产

激光设备

气动设备

光学设备

包装设备

分析仪器

测量设备