

南京山特UPS不间断电源3C15KS三进单出15KVA13.5KW医疗设备服务器稳压

产品名称	南京山特UPS不间断电源3C15KS三进单出15KVA13.5KW医疗设备服务器稳压
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山特UPS 型号:3C15KS 产地:南京
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

中、小型数据中心

计算机数据机房

通讯基站

自动化控制系统

安保系统

广播电视系统

工厂生产过程控制

石油化工

交通信号系统

轨道交通



集成输出隔离变压器，更高的功率密度，为您节省占地；

高达0.9输出功因，与当代IT设备高度匹配，适应性更广；

支持并机，满足不同容量规模的电力保护需要；

双/单输入可选，满足不同用户需求，灵活性更高；

电池节数连续可调，可灵活配置；

支持锂电池储能应用

????? ????????

标配防尘网，满足更多应用场景；

PCBA三防技术，提升系统可靠性；

智能电池管理，为您延长高达50%电池寿命；

N+1冗余并机技术，提升电力系统可靠性；

采用高可靠性关键元器件选型设计；

支持电池状态检测、辅助电源检测；

标准配置双输入，供电更有保障。

??TCO, ??????????

占地面积小，可高达44%空间节省；

便捷安装，节省您的安装成本；

支持2台并机供电组，节省您的初期投入成本和占地面积。

?????????

模块化设计，易于维护，节省您的维护成本；

Winpower监控，可通过网页、APP监控、管理您的电力运行；

丰富配置，多种接口和板卡支持，满足您不同的通讯和监控需要；

智能化管理，降低了日常UPS的维护难度；

全前方维护，节省服务空间；

标配滚轮易于现场移动及安装就位。

型号		15KS-ISO	20KS-
功率等级	kVA	15	20
	kW	13.5	18
拓扑结构		双变换在线式，IGBT	
UPS整流输入			
拓扑结构		IGBT，PWM调制技术	
额定电压		380Vac/220Vac	
电压范围		-50% ~ 20%，视负载量变化	
功率因数		0.99	
THD (i)		<5%	
频率		50/60Hz自适应	
频率范围		42 - 72 Hz	
UPS输出			

输出隔离变压器	标配
功率因数	0.9
电压	380Vac/220Vac +/-1%
过载能力	125% , 10min ; 150% , 1min
THDV	线性载<2%
频率	50/60Hz
负载不平衡	
峰值因素	3 : 1
旁路	
静态旁路	标配
旁路电压	380Vac(+/-15%)
维修旁路	标准
电池	
电池类型	VRLA - 密封式阀控铅酸蓄电池 ,
后备时间	依电池组容量和工作条件而定
电池电压	默认432VDC
充电时间	8小时达到满容量90%
通讯监控	
标配通讯接口	RS - 232 , Mini-Slot通讯插槽

通讯附件 (可选)	Modbus/Ethernet 卡 ; AS/400 卡(标	
操作环境		
工作温度	0 ~ 40C	
储存温度	-25 ~ 55C	
相对湿度	5% ~ 95% , 无凝露	
海拔高度	小于1000米 , 无降额	
认证		
EMC标准	IEC61000-4	
EMI标准	EN5550022/EN55024	
质量标准	ISO 90001:2000 , ISO 14001:1996	
认证	TLC - 泰尔认证	
物理信息		
尺寸 (WxDxH) mm	500 x 713 x 960	
净重 (Kg)	205	
注 : 1. 对电池配置细节 , 请咨询山特相应销售人员 ; 2. 基于产品持续优化 , 规格参数可能不定期更新 , 若有疑问		

所属分类 : [中国数码电脑网 /](#) [UPS电源](#)