

全国做压力管道设计的公司，全国做压力管道设计的设计院，菏泽花王容器

产品名称	全国做压力管道设计的公司，全国做压力管道设计的设计院，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

全国做压力管道设计的公司，全国做压力管道设计的设计院，菏泽花王容器湿度露点温度测试仪有很多种类型，其中冷镜式露点仪不仅适用于低湿度环境，也适合中、高湿度环境。比较其他露点测量仪，它是准确、可靠、基本的测量方法。但其价格比较昂贵，需要有经验的人操作及保养。

冷镜式露点仪的测量原理：使一个镜面处在样品湿空气中降温，直到镜面上隐现露滴(或冰晶)的瞬间，测出镜面平均温度，即为露(霜)点温度。它测湿精度高，但需光洁度很高的镜面，精度很高的温控系统，以及灵敏度很高的露滴(冰晶)的光学探测系统。全国做压力管道设计的公司，全国做压力管道设计的设计院，菏泽花王容器使用时必须使吸入样本空气的管道保持清洁，否则管道内的杂质将吸收或放出水分造成测量误差。

2.1 防腐蚀涂料涂层配套系统宜选由底漆、中间漆和面漆组成。底漆应具备良好的附着力和防锈性能，中间漆应具有屏蔽性能且与底漆、面漆结合性能良好，面漆应具有耐磨性能、耐候性能或耐水性能。

7.2.2 涂层配套系统的选择应根据所处环境按下列要求选用：

1 防腐蚀涂料各层配套性能，全国做压力管道设计的公司，全国做压力管道设计的设计院，菏泽花王容器可按本规范表G.0.1的规定选用。

2 埋管外壁涂层通常为改性水泥胶浆或苛性钠水泥浆，明管外壁处于空气环境下时应选用耐候性能良好的涂层配套系统，可按本规范表G.0.2的规定选用。

3 钢管内壁应选用耐磨性能和耐水性能良好的涂层配套系统，可按本规范表G.0.3的规定选用。

4 输水工程钢管道内壁涂层除应具备耐磨性能和耐水性能外，全国做压力管道设计的公司，全国做压力管道设计的设计院，菏泽花王容器还应符合卫生标准要求。其涂层配套系统，可按本规范表G.0.4的规定选用。

7.2.3 经除锈后的钢材表面宜在4h内涂装，晴天和正常大气条件下，长不应大于12h。

7.2.4 使用的涂料应符合图样规定，涂装层数、每层厚度、每层涂装间隔时间、涂料调配方法和涂装注意事项，全国做压力管道设计的公司，全国做压力管道设计的设计院，菏泽花王容器应按设计文件或有关规定进行。