

南宁井水紫外线消毒器

产品名称	南宁井水紫外线消毒器
公司名称	石家庄江澈环保设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	石家庄高新区黄河大道98号东城国际1-1-2917
联系电话	86-031167300800 15373931120

产品详情

南宁井水紫外线消毒器

紫光对温度和湿润程度的要求：在20℃以上，映射强度比较牢稳；在5到20℃中间，随温度的升涨映射强度逐渐增加；他的湿润程度60%以下时，杀死病菌能力比较强，湿润程度增至70%时，生命物质对紫外光的杀菌性减低，湿润程度增至90百分之百时，杀灭病菌力衰落30到40%。紫外线消毒器对水进行消毒时，水层厚度均应小于2cm，水流过时接受90000 uw.s/cm²以上的照射剂量才能使水达到有效消毒。

江澈赵立新：（133-0303-1131,0311-6803-1150）

一、紫外线消毒器厂家工作原理：

紫外线消毒设备在不改变水质、物理特性、化学特性因此在二次供水、食品生产、饮用水、给排水、化工、泳池、等很多行业应用范围广泛。设备体积小、重量轻、耗电少、寿命长、成本低，与其它杀菌方法相比具有显著的优越。二、南宁紫外线消毒器综合优势如下：

- 1、灯管采用美国原装进口，品牌是美国lightsoursous，寿命在12000-13000小时以上。
- 2、石英套管透紫率（紫外线透过率）大于92%，石英套管原料为高纯度石英砂。
- 3、石英管承压大，可以承受1.0-1.5mpa压力。
- 4、紫外线消毒器厂家采用先进的恒定、高强度紫外线消毒器专用镇流器，确保紫外线灯的实际输出功率为最大，使整个系统有条不紊的工作。
- 5、设备材质为不锈钢304、316可供客户选择。设备筒体内部经过特殊处理，使需处理的水通过消毒器时能受到足量的波长253.4nm的紫外线照射，是杀菌、消毒效果达到最大化。
- 6、紫外线消毒设备可以根据用户安装需求

定做加工，非常规型有：上置式（电控系统在筒体上部）、分体式（电控系统与筒体分开，电控系统可以单独安装）、侧开口、上开口、下开口，也可根据用户图纸定做。7、设备壁厚为2.5mm，正常承压1.0mpa以下，也可根据用户要求安装于泵的出水口处（承压1.5mpa左右）

8、设备带有声光报警，设备工作状态可很直观的显示出来。9、设备可选：全自动时间控制器，时间累时器、强度监测仪、手动清洗系统、自动清洗系统。(udthiadw) 10、紫外线消毒器厂家外形设计符合流体动力学，保证设备无死角、设备腔体内部紫外线辐射强度均匀统一。

三、南宁紫外线消毒器的选型参数表：

型号	处理水量 t/h	进口管径 mm	功率w	工作压力 mpa
jc-uuvc-40	1.5-2	25	40	1.2
jc-uuvc-55	3-4	32	55	1.2
jc-uuvc-75	4-5	32	75	1.2
jc-uuvc-100	7-8	40	100	1.2
jc-uuvc-120	9-10	50	120	1.2
jc-uuvc-150	12-15	50	150	1.2
jc-uuvc-200	18-20	65	200	1.2
jc-uuvc-240	22-25	80	240	1.2
jc-uuvc-300	26-30	80	300	1.2
jc-uuvc-360	32-35	80	360	1.2

jc-uuvc-400	36-40	100	400	1.2
jc-uuvc-480	42-46	100	480	1.2
jc-uuvc-500	47-50	125	500	1.2
jc-uuvc-600	55-60	125	600	1.2
jc-uuvc-6000	800-900	350	6000	1.0