

# 南通井水紫外线消毒器

产品名称	南通井水紫外线消毒器
公司名称	石家庄江澈环保设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	石家庄高新区黄河大道98号东城国际1-1-2917
联系电话	86-031167300800 15373931120

## 产品详情

### 南通井水紫外线消毒器

我司产品确保每一位客户都能选择到最合适产品，保证每一个配件都按合同履行，不欺瞒客户，不以次充好，不以假乱真。

#### 一、紫外线消毒设备安装及操作：

紫外线消毒器厂家安装：紫外线消毒器水平放置、并且固定到工作台，进出水、出水口可根据现场情况任意指定。设备任意一端应留出1.6m左右的空间方便更换灯管。南通紫外线消毒器维护：先关闭电源，打开消毒器两侧护盖，取出灯管，卸下两端压盖，取出水封座内的“o”型胶圈再慢慢抽出石英管。设备选型：根据不同用户，紫外线消毒器选型、功率也不一样，欢迎致电销售热线。江澈赵立新：（133-0303-1131,0311-6803-1150）

#### 二、紫外线消毒设备的特点：

南通紫外线消毒器选用高效率的uv-c紫外灯，选用世界领先的低压高强度紫外线灯管，灯管使用寿命保证在12000小时以上。选用高透光率、高纯度的石英套管，保证紫外线透过在90%以上。选用世界先进的恒定、高强度紫外线专用镇流器，能保证整个系统在复杂的情况下正常运行。选用优质不锈钢作反应器(304或316材质)、反应器内壁进行特殊抛光处理，以提高杀菌效果。(udthiadw)

#### 四、紫外线消毒器厂家的选型参数表：

型号	处理水量 t/h	进口管径 mm	功率w	工作压力 mpa
jc-uuvc-40	1.5-2	25	40	1.2
jc-uuvc-55	3-4	32	55	1.2
jc-uuvc-75	4-5	32	75	1.2
jc-uuvc-100	7-8	40	100	1.2
jc-uuvc-120	9-10	50	120	1.2
jc-uuvc-150	12-15	50	150	1.2
jc-uuvc-200	18-20	65	200	1.2
jc-uuvc-240	22-25	80	240	1.2
jc-uuvc-300	26-30	80	300	1.2
jc-uuvc-360	32-35	80	360	1.2
jc-uuvc-400	36-40	100	400	1.2
jc-uuvc-480	42-46	100	480	1.2

jc-uuvc-500	47-50	125	500	1.2
jc-uuvc-600	55-60	125	600	1.2
jc-uuvc-6000	800-900	350	6000	1.0