

# 无纺土工布规格 无纺土工布 欣旺环保0中间商

产品名称	无纺土工布规格 无纺土工布 欣旺环保0中间商
公司名称	山东欣旺环保科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市陵城区经济开发区南环路西段
联系电话	15066560283 15066560283

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东欣旺环保科技有限公司

性能特点：1、强力高，由于使用塑料纤维，在干湿状态下都能保持充分的强力和伸长。2、耐腐蚀，在不同的酸碱度的泥土及水中能长久地耐腐蚀。3、透水性好在纤维间有空隙，故有良好的渗水性能。4、抗微生物性好对微生物、虫蛀均不受损害。5、施工方便，无纺土工布厂家，由于材质轻、柔，故运送、铺设、施工方便。6、规格齐全：幅宽可达9米。是国内最宽产品，单位面积质量：100-1000g/m<sup>2</sup>。7、重量轻、成本低、耐腐蚀、具有反滤、排水、隔离、增强等优良性能。

无纺土工布是以绿色聚酯纤维为原料，经加工而成的一种新型环保建筑材料。具有良好的力学性能；不含添加剂，无纺土工布批发，耐酸碱，耐腐蚀，耐老化。具有隔离、过滤、排水、防护等功能；具有连续性好、重量轻、施工方便等特点。

1，防护作用：当水流对土体冲刷时，土工布能有效的将集中应力扩散，传达或分解，防止土体受外力作用而破坏，其保护土壤。

2, 隔离作用：利用涤纶短纤土工布对具有不同物理性质的建筑材料进行隔离，使两样或多种材料间不流失，不混杂，无纺土工布，保持材料的整体结构和功能，使构筑物承载能力加强。

3, 防穿刺作用：涤纶短纤土工布是一种应用广泛的土工合成材料，广泛用于铁路路基的加筋，公路路面的养护，运动馆，堤坝的防护，水工建筑的隔离，无纺土工布规格，遂洞，沿海滩涂，围垦，环保等工程。

无纺土工布的施工办法如下:1.无纺土工布的铺设选用人工滚铺法，布面要平坦，并适当留有变形余量;2.长丝土工布缝合选用手提缝包机缝合，缝合时时针距控制在6mm左右，上层土工布缝合办法与基层土工布缝合强度应不低于土工布自身强度的70%;3.无纺土工布的拼接选用缝合方法，缝合宽度不小于0.10m。

希望上上述内容可以帮到大家，期待与您的合作，感谢您的阅读。

无纺土工布规格-无纺土工布-

欣旺环保0中间商(查看)由山东欣旺环保科技有限公司提供。山东欣旺环保科技有限公司是山东德州,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在欣旺环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创欣旺环保更加美好的未来。