

# 白铁通风管 苏州白铁通风 艾特源通风实力商家

产品名称	白铁通风管 苏州白铁通风 艾特源通风实力商家
公司名称	苏州艾特源暖通工程设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区木渎镇宝带西路与木东路叉口向西150米
联系电话	18913093211 18913093211

## 产品详情

### 白铁通风

#### 风管排列无法兰连接

抱箍式连接：主要用于钢板圆风管和螺旋风管连接，先把每一管段的两端轧出鼓筋，并使其一端缩为小口。安装时按气流方向把小口插入大口，外面用钢制抱箍将两端的鼓箍抱紧连接，后用螺栓穿在耳环中间固定拧紧。插接式连接：主要用于矩形或圆形风管连接。先制作连接管，然后插入两侧风管，再用拉铆钉将其紧密固定。

### 施工机具

手锤、电锤、手电钻、手锯、电动双刃剪、砂轮锯、角向磨光机、台钻、电气焊具、扳手、改锥、手剪、倒链、高凳、大绳、尖冲、、刷子等。

### 质量要求

(一) 风管系统安装工程(送、排风，防排烟，除尘系统)质量要求符合《通风与空调工程施工质量验收规范》的规定。

(二) 风管系统安装工程(空调系统)质量要求符合《通风与空调工程施工质量验收规范》的规定。

(三) 风管系统安装工程(净化空调系统)质量要求符合《通风与空调工程施工质量验收规范》的规定。

### 白铁通风

型钢法兰的制作步骤：

1) 下料；2) 打孔；3) 焊接；4) 钻螺孔；5) 上漆防腐。

以上工艺制作的法兰盘仍然存在着互换性差的问题，现象有：

法兰表面不平整，矩形法兰旋转180度后，与同规格的法兰螺孔不重合，内边尺寸或两对角线的尺寸不相等超过允许的偏差等，影响风管部件在施工现场的正常组装。偏差小的造成在安装过程中的不必要的修改、打孔；偏差过大造成返工和浪费。

出回风风口必须与风管连接紧密；

存在的问题：

出风口连接不严密

回风口连接不严密

隐患：

1、出风口漏风，导致气流短路，影响设备效果，且易结露；

2、回风口不紧密，导致机器吸入吊顶内的空气，影响效果。

白铁通风

本厂有实体店同步销售，紧急需要的买家可用旺旺，白铁通风管道，QQ或电话的形式询问所需要商品是否有货，确定货源再拍，以免耽误您的时间。

（关于）产品均为不含税价，白铁通风管报价，需要开票的买家朋友，请联系在线旺旺，苏州白铁通风，以便减少不必要的麻烦。

（宝贝图片）图片因扫描、拍摄等诸多因素影响和实物难免存在色差，商品颜色均以实物为准。对颜色要求高的买家，请与掌柜确认完毕后再决定购买。

（货物运营）鉴于网购的特殊性，货物完全是通过第三方承运公司发出的，承运方的运营本厂无法控制，白铁通风管道工程，对到货速度本厂也控制不了，我们只能是帮忙联系跟踪。

白铁通风

风管支、吊架不得设置在风口、阀门、检查门及自控机构处。吊杆不得直接固定在法兰上。每隔两个吊架用角铁设置一个防晃动支架。风管之间根据法兰不同的型式进行连接。一般风管联接处应放置3.5mm厚的阻燃密封板条。密封板条接头处采用45°或60°，不得采取直接缝，保证接口吻合，联结后的风管应严密。

白铁通风管报价-苏州白铁通风-艾特源通风实力商家由苏州艾特源暖通工程设备有限公司提供。苏州艾特源暖通工程设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作

愉快！同时本公司还是从事苏州厂房通风，苏州车间通风，苏州通风降温工程的服务商，欢迎来电咨询

。