汽轮机胀差监控仪，汽轮机胀差传感器

产品名称	汽轮机胀差监控仪，汽轮机胀差传感器
公司名称	上海东太传感科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	
公司地址	中国（上海）自由贸易试验区康桥东路1号7幢2层21室
联系电话	86-21-59105303 15000351618

产品详情

汽轮机胀差监控仪，汽轮机胀差传感器

hn-4型双通道轴位移/胀差监控仪是一款高可靠性智能型仪表，主要测量旋转机械内部转子相对于固定部分的轴向位置变化量。可广泛使用于电力、冶金、石化和造纸等行业的大型旋转机械的轴向位移、胀差的测量和保护控制。

技术说明

输　入：

传感器输入：hn800系列电涡流胀差传感器，仪表的量程和灵敏度与传感器一致

输入点数：2点

输入阻抗：≥10kω

系统输入/输出转换精度：

记录输出：±1.0%　25°C

数码显示：±1.0%　25°C

频率响应：dc～5hz（3db）

测量量程：-6——+6mm，量程可选

记录输出：4～20ma（负载≤500ω）

缓冲输出：sig缓冲信号电平-1.2 ~ -23v，输出阻抗500ω（最大5ma）

传感器电源输出：-24vdc±10%，15ma，短路限流≤30ma

报　警：

继电器状态：常失电

报警继电器输出：4组常开继电器（警戒，危险）

触点容量：250vac/3a或30vdc/3a

报警延时：0~9s可选，优先3s

报警复位：自动复位或自锁，优先采用自复位

环　境：

运行温度：-20°C ～ 70°C

存储温度：-30 ～ 85°C

相对湿度：20 ～ 95% 无冷凝

工作电源：220vac±10%，50hz

功　耗：≤10w

重　量：1.5 kg

仪表面框尺寸：宽160mm×高80mm×深215mm

开孔尺寸：宽（152+1）mm×高(76+1)mm