

# 迈德乐多年经验 耐腐蚀造纸喷嘴 韶关造纸喷嘴

产品名称	迈德乐多年经验 耐腐蚀造纸喷嘴 韶关造纸喷嘴
公司名称	迈德乐喷雾系统广州有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇永宁街荔新12路26号汉腾科技园7栋5楼
联系电话	18922120631 18922120631

## 产品详情

造纸喷嘴——多孔雾化喷嘴——迈德乐喷雾系统广州有限公司是一家专门做喷嘴的生产厂家

为了避免产生结垢现象，耐腐蚀造纸喷嘴，必须保证在冲洗时绝对不能留有死角。这时，就要设置恰当的冲洗覆盖率（指冲洗水对除雾器断面的覆盖程度）。根据不同工况条件，冲洗覆盖率一般选取100%~300%。在实际工作中，喷嘴喷洒投影面的外围冲洗力较弱，那么为了达到理想的冲洗效果，应该考虑有一定程度的冲洗重叠。一般情况下，这个重叠部分比率选为30%为佳。

在实际的冲洗作业中，冲洗不宜过于频繁，不然会导致烟气带水量加重；同时冲洗间隔也不能太长，否则容易产生结垢现象。除雾器每次冲洗的时间间隔被称为除雾器冲洗周期。除雾器冲洗周期一般应不超过2小时，一般是根据烟气的特征和吸收剂的状况，综合考虑进行确定，工业造纸喷嘴，

除雾器冲洗水量一方面应满足除雾器自身冲洗效果的要求，另一方面还需考虑系统水平衡的要求。有时需要采用大水量短时间冲洗，有时则要小水量长时间冲洗，具体冲水量可由工况条件确定。

除雾器冲洗系统的设计还需要考虑多种因素，比如冲洗面选择、冲洗水压力、冲洗强度、喷嘴角度、冲洗频率、冲洗水水质等。

通过调整各冲洗通道的间隔时间可调节补充水量，冲洗通道可以按空间顺序依次冲洗，也可以将一个周期内的冲洗次数调整为迎风面多于背风面。冲洗频率一般取决于吸收塔每小时的蒸发水流量，当吸收塔内的水位低于设定值时，自动控制系统将执行除雾器冲洗程序。冲洗水要尽可能采用新鲜水，以迅速降低除雾器叶片上附着浆液的饱和度，避免结垢。

欢迎咨询迈德乐了解更多造纸喷嘴

造纸喷嘴——多孔雾化喷嘴——迈德乐喷雾系统广州有限公司是一家专门做喷嘴的生产厂家

陶瓷喷嘴作为众多喷嘴中而广泛应用于农业生活中的好帮手，具有很好的耐磨性以及耐化学性的好处。陶瓷喷嘴在生产过程中采用的都是比较特殊的材料，因此使用寿命也是比一般的喷嘴长，当然啦，韶关造纸喷嘴，价格也是相差不大的。

1.可以用在农业的灌溉上，能够均匀的喷洒要喷淋的每一个也角落。

2.除了农业灌溉上，还能够进行化学物质的脱硫

陶瓷喷嘴具有很好的喷雾、喷流质量，以及准确的工作路线，能够让农业的发展越来越好。

欢迎咨询迈德乐了解更多造纸喷嘴

造纸喷嘴——多孔雾化喷嘴——迈德乐喷雾系统广州有限公司是一家专门做喷嘴的生产厂家

根据生产实践，扇形喷头喷雾穿透能力较强，在作物、果树、蔬菜生长繁茂时施药，可达到深层，锥形喷头穿透能力差，喷杆喷雾机适宜选用扇形喷头，喷施除草剂更是首选扇形喷头。

具体来说，喷施苗前除草剂，要11003、11004型扇形喷嘴，配50筛目柱型防后滴过滤器。大型自走型喷杆喷雾机选用11006、11008型扇形喷嘴，造纸喷嘴定做工厂，配50筛目柱型防后滴过滤器。喷施苗后除草剂、杀虫剂、杀菌剂、叶面肥等，选80015型扇形喷嘴，配100筛目柱型防后滴过滤器。为什么不选110015型的扇形喷嘴？因为苗后喷施农药一般选3~5个大气压力，80度角的扇形喷嘴产生的100微米的飘移雾滴比100度角的扇形喷嘴少，距作物顶端也较低。大型自走型喷杆喷雾机选用8002型扇形喷嘴，配50筛目防后滴柱型过滤器。

快速组装的喷头值得推荐使用，推荐选用外走水快装喷头体，药液不走管路，不腐蚀喷杆，不推荐内走水快安装喷头体，因药液经过喷管，易腐蚀喷杆。

欢迎咨询迈德乐了解更多造纸喷嘴

迈德乐多年经验(图)-耐腐蚀造纸喷嘴-韶关造纸喷嘴由迈德乐喷雾系统广州有限公司提供。“喷嘴,喷雾系统”选择迈德乐喷雾系统广州有限公司，公司位于：广州市增城区新塘镇永宁街荔新12路26号汉腾科技园7栋5楼，多年来，迈德乐喷雾系统坚持为客户提供好的服务，联系人：王小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。迈德乐喷雾系统期待成为您的长期合作伙伴！