

# 钢厂电厂防静电聚酯纤维3266除尘滤芯滤筒覆膜粉尘过滤器

产品名称	钢厂电厂防静电聚酯纤维3266除尘滤芯滤筒覆膜粉尘过滤器
公司名称	固安县斯科曼过滤净化设备有限公司
价格	130.00/个
规格参数	品牌:斯科曼 型号:覆膜粉尘滤芯 产地:河北固安
公司地址	河北省廊坊市固安县林城工业园区
联系电话	15075623311

## 产品详情

### 除尘滤芯的全面介绍

除尘滤芯可滤去压缩空气中的尘埃，滤尘效率高、安装简单、使用、维护方便等特点。材质进口美国复合长纤维纺粘聚酯无纺布制作。具有过滤精度高、防水防油性能好、阻力小、处理风量大、挺度好、不容易变形、可水洗、寿命长等优点。

除尘滤筒的端盖和内外护网均采用电化板，不仅强度好，而且有较好防锈防腐性能。

除尘滤芯拆卸快速使得维护容易。可以快速的从干净空气端拆卸滤芯。集成的压缩空气清洁系统。特殊空气换向分配模块确保了小的压力损失。吹风管确保了大的空气喷射效率。特殊设计的空气喷射吹风系统大限度降低了压力下降。

除尘滤芯采用进口滤材，耐高温、耐腐蚀、抗老化，过滤精度达到百分之九十九。特点：价格低，安装方便，维护简单。是除尘滤芯的替换产品。是除尘器专用除尘滤芯。

### 除尘滤芯滤材:

聚酯纤维滤纸、玻纤烧结毡采用优质的木浆纤维滤纸,高强度聚酯纤维非织布等滤材适合各种工业生产除尘系统的需要。应用于：涂装设备、工业除尘、中央空调风管清洗、喷粉喷涂、喷砂作业、颜料工业、木材加工的过滤等.精度可达0.3微米!过滤效率99.96%!

进口长纤维聚酯滤料，纤维相互交错，分布均匀。耐磨性好，比传统滤料更能经受气流的脉冲反吹，滤料挺度好，且可反复清洗。端盖、中心骨架均为电镀锌件，不生锈。工业生产要特别注意飞尘的处理，除尘滤芯就是解决空气中尘埃的有效工具。

除尘滤芯的特点：

- 1、进口长纤维聚酯滤料、纤维相互交错，分布均匀。
- 2、耐磨性好，比传统滤料更能经受气流的脉冲反吹。
- 3、滤料挺度好，且可用低压水喉或洗涤剂多次清洗干燥后重新安装使用。
- 4、端盖、中心骨架均为电镀锌件，不生锈。
- 5、用密封闭孔弹性氯丁橡胶。
- 6、使用温度93 —135 。

除尘滤芯常见规格：325 × 660、325 × 600、325 × 705、325 × 750、350 × 660、350 × 900、350 × 705、350 × 900、510 × 900、408 × 660、466 × 660、150 × 1000、152 × 902、350 × 1320240 × 130 × 100、240 × 130 × 300、240 × 130 × 400、240 × 130 × 600、240 × 130 × 660、240 × 130 × 700、240 × 130 × 750、240 × 130 × 900、240 × 130 × 1000、240 × 130 × 1200、240 × 130 × 1600，

315 × 210 × 100、315 × 210 × 300、315 × 210 × 400、315 × 210 × 600、315 × 210 × 660、315 × 210 × 700、315 × 210 × 750、315 × 210 × 900、315 × 210 × 1000、315 × 210 × 1200、315 × 210 × 1600，

320 × 100、320 × 300、320 × 400、320 × 600、320 × 660、320 × 700、320 × 750、320 × 900、320 × 1000、320 × 1200、320 × 1600

325 × 215 × 100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600，

335 × 100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600，

350 × 240 × 100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600，

490 × 100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600，

760 × 650 × 100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600，

注：更多除尘滤芯规格

详尽具体规格可按用户具体要求定做，滤筒实际颜色可能与图片颜色有差异，请以实物为准。