

国内给企业建氧气站的公司，国内给工厂建氧气站的公司，菏泽花王容器

产品名称	国内给企业建氧气站的公司，国内给工厂建氧气站的公司，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内给企业建氧气站的公司，国内给工厂建氧气站的公司，菏泽花王容器煤气站的设计产量，应根据各煤气用户的车间小时大煤气消耗量之和及车间之间的同时使用系数确定。煤气用户的车间小时大煤气消耗量，应根据各使用煤气设备的小时大煤气消耗量之和及各设备之间的同时使用系数确定。

4.0.2 煤气用户车间之间的同时使用系数和各设备之间的同时使用系数，应根据同类型企业的实际工况进行核算后确定。

国内给企业建氧气站的公司，国内给工厂建氧气站的公司，菏泽花王容器一段发生炉煤气低位发热量宜符合下列规定：

- 1 无烟煤系统或焦炭系统不宜小于5000kJ/m³；
- 2 烟煤系统不宜小于5650kJ/m³。

4.0.4 两段发生炉煤气低位发热量宜符合下列规定：

国内给企业建氧气站的公司，国内给工厂建氧气站的公司，菏泽花王容器上段煤气不宜小于6700kJ/m³；

- 2 下段煤气不宜大于5440kJ/m³。

4.0.5 冷煤气站的煤气温度，在洗涤塔或间接冷却器后，不宜高于35℃，且夏季不应高于45℃。

4.0.6 在使用煤气设备前，热煤气站以烟煤气化的煤气温度，不宜低于350℃。

国内给企业建氧气站的公司，国内给工厂建氧气站的公司，菏泽花王容器冷煤气站出口煤气中的灰尘和焦油含量，应根据用户要求确定。当用户无要求时，宜符合下列规定：

- 1 无烟煤系统或焦炭系统煤气中的灰尘和焦油含量之和，不宜大于50mg/m；
- 2 烟煤系统煤气中的灰尘和焦油含量之和，不宜大于100mg/m；
- 3 两段炉系统煤气中的灰尘和焦油含量之和，国内给企业建氧气站的公司，国内给工厂建氧气站的公司，菏泽花王容器不宜大于50mg/m。