

# 国内给企业建氩气站的公司，国内给工厂建氩气站的公司，菏泽花王容器

产品名称	国内给企业建氩气站的公司，国内给工厂建氩气站的公司，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

国内给企业建氩气站的公司，国内给工厂建氩气站的公司，菏泽花王容器煤气站区的布置应符合现行国家标准《工业企业总平面设计规范》GB 50187的有关规定，并应符合下列要求：

- 1 煤气站区应位于厂区主要建筑物和构筑物全年小频率风向的上风侧；
- 2 煤气站应靠近煤气负荷比较集中的地点；应便于煤、灰渣、末煤、焦油、焦油渣的运输和贮存以及循环水的处理；
- 4 在旁侧设有锅炉房时应便于与锅炉房共用煤和灰渣的贮运设施以及末煤的利用；国内给企业建氩气站的公司，国内给工厂建氩气站的公司，菏泽花王容器应合理规划预留扩建场地；应设绿化场地。

5.0.2 煤气站区的厂房布置，其防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

5.0.3 煤气站主厂房的正面，宜垂直于夏季大频率风向；室外煤气净化设备，宜布置在煤气站主厂房夏季大频率风向的下风侧。

5.0.4 煤气排送机间、空气鼓风机间宜与煤气站主厂房分开布置。小型煤气站的煤气排送机间、空气鼓风机间可与煤气站主厂房毗连布置。

5.0.5 循环水系统、焦油系统和煤场等的建筑物和构筑物，宜布置在煤气站主厂房、国内给企业建氩气站的公司，国内给工厂建氩气站的公司，菏泽花王容器煤气排送机间、空气鼓风机间等的夏季大频率风向的下风侧，并应防止冷却塔散发的水雾对周围环境的影响。

5.0.6 煤气站区内的消防车道，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

煤气站区位置的确定，涉及现行国家标准《工业企业总平面设计规范》GB 50187的规定较多，所以本条仅对与煤气站有关的几项主要因素作了规定。

1 将站区布置在工厂主要建筑物和构筑物全年小频率风向的上风侧，国内给企业建氩气站的公司，国内给工厂建氩气站的公司，菏泽花王容器有利于减少煤气站散发到大气中的有害气体经风的传播对主要生产厂房的影响，故作此规定。

2 煤气站设立在煤气负荷比较集中的地区，可节省供应煤气管道的投资。

3 煤气站的煤、灰渣、末煤、焦油和焦油渣等的贮运数量较大。站区位置的确定，应考虑火车运输厂内外铁路接轨铺设的方便，汽车运输的厂内外主要公路连接的方便。站区内应考虑有足够的场地便于煤、末煤、灰渣贮斗的布置；冷、热循环水系统的建筑物和构筑物，如水泵房、水沟、沉淀池、冷却塔、国内给企业建氩气站的公司，国内给工厂建氩气站的公司，菏泽花王容器焦油池等的布置以及循环水水质处理设施的布置。