

禾业电气 鄂州镀锌防火桥架

产品名称	禾业电气 鄂州镀锌防火桥架
公司名称	武汉禾业电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市汉黄路天悦赏景1605
联系电话	18602757706 18602757706

产品详情

电缆桥架被广泛应用在建筑行业的电缆桥架产品其生产要求是相当严格，生产厂家只有在满足电缆桥架才能生产销售产品，下面文安县天正电缆桥架厂给大家介绍一些有关电缆桥架的规范，根据国家的规范要求规范在选购产品时候可以有选择性的选购：

一、电缆桥架长度宽度高度。电缆桥架的长度一般要求在2000毫米-6000毫米之间，宽度要求在100-800毫米之间，其厚度要求60-200之间。

二、正常使用环境。电缆桥架一般工作的合适温度是在-20 ~ +55 之间，而且工作的湿度应该小于百分之九十五。工作环境海拔不能超过2000m。

三、防护层的方式介绍。热镀锌的电缆桥架表面质量应该均匀、不能出现过度烧制、挂灰的情况，而且没见电缆桥架产品其半径应该小于2mm。

目前，防火电缆桥架已广泛应用于电缆敷设的各个领域，在电缆维护中发挥了良好的作用。它在电缆的阻燃和防火方面做了很好的保护，这是其他不锈钢电缆桥架所无法比拟的。

一、防火电缆桥架采用国家防火电缆标准。防火期限要求厚度不小于1mm，耐火极限必须大于30min，镀锌防火桥架，这是一般电缆防火涂料防火效果的标准。基本的防火是钢制的，耐火电缆外层还有一层耐火材料。

二、尽量选用钢制或不燃、阻燃材料的电缆桥架。防火电缆桥架采用钢壳、双层防火盖板，并设有无机防火箱盒。保温层的均匀厚度为25 mm。通风散热采用双层盖板，内部喷涂防火涂料。防火电缆桥架遇火时，涂层膨胀。耐火试验60分钟，电缆完好，支架结构良好。防火电缆的高标准是英国bs6387标准。防火电缆桥架敷设应注意以下几点：

外层加防火涂料，使耐火桥梁遇火不燃烧，阻止火势蔓延。具有非常好的阻燃、阻燃效果，并具有耐火、耐油、耐腐蚀、无毒、无污染等特点

事实上，桥梁本身不会起火，只有电缆可能起火，所以现在很多工程都直接使用防火电缆，以节省电缆桥梁和后期维修的成本。

哪样桥架具备优良的阻燃性?自然，塑胶吐火桥。喷漆防火安全桥，通称防火安全桥，表层原材料为热浸镀锌和冷喷锌，热浸镀锌外型不冷喷锌细致明亮，但热镀锌层的薄厚是冷喷锌层的几十倍。耐腐蚀性也是锌涂层的几十倍。本商品适用10KV下列的电线电缆、变频电缆、照明灯具走线等室内室外架空电缆管沟、隧道施工。阻燃性桥关键分成三种种类：内燃型、外阻燃性型和全阻燃性型。外阻燃性型为外抹一层防火材料，避免外阻燃性毁坏钢桥架的冲击韧性。适用火灾事故多发性场地。内阻燃性型是槽体式或圆盘式电缆线桥，内表层涂有防火材料或嵌入阻燃板。桥架常见于阻燃性挡板，即当电缆线起火时，阻燃性段能够限定打火电缆线的阻燃性长短。全阻燃性型是在内外表层涂敷防火材料或嵌入阻燃板，可维护钢桥的冲击韧性，限定打火电缆线的长短。禾业电气(多图)-鄂州镀锌防火桥架由武汉禾业电气有限公司提供。武汉禾业电气有限公司是一家从事“桥架,KBG管,JDG管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“禾业电气”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使禾业电气在电子、电工产品制造设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！