

立式储罐拆除 云浮立式储罐拆除 振信油罐清洗

产品名称	立式储罐拆除 云浮立式储罐拆除 振信油罐清洗
公司名称	广州振信清洁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇逸富广场冠华商务楼206室
联系电话	13535178111

产品详情

做好准备工作。我们要注意工作场所是否准备了防火设备，主要为了预防在拆除时产生火花，与油罐内残留物体产生燃烧，然后要注意设备的场地是否平整，是否有在场人员进行监督，这样才可以保证施工场所的安全。

注意事项：

- 1、作业过程中，如发现不安全因素应立即停止作业，排除后方可施工；
- 2、动火作业前须按规定办理动火作业票。重点区域进行火花作业时，做好隔离工作；
- 3、在打开油罐孔盖或拆卸设备时，防止撞击引出火花、油气；
- 4、进罐清污人员须掌握好进罐作业时间。

在整个吊装过程中，施工人员要听从指挥，熟悉指挥信号，不得擅自离开工作岗位。吊装时划分的施工警戒区域应设立禁区标志，非施工人员禁止入内。

立柱式玻璃钢储罐、玻璃钢器皿应用领域：

玻璃钢器皿广泛运用于：化工厂、原油、造纸工业、食品类、电子、制药业、包装运送等行业。

能耐各种各样酸、碱、盐及的浸蚀。

立柱式玻璃钢储罐、玻璃钢器皿运用：

耐酸性贮罐（硫酸罐、盐酸罐、磷酸钙罐、罐、有机物罐、罐、罐等）

耐碱性贮罐

生理盐水贮罐、废水贮罐

食品级不锈钢玻璃钢储罐（玻璃钢食用醋储罐、玻璃钢食醋器皿、玻璃钢生抽容器、玻璃钢酱油储罐、玻璃钢纯水储罐、玻璃钢纯水器皿等）

玻璃钢/聚（FRP/PVC）、玻璃钢/聚（FRP/PP）复合型罐

选用E-galss高支撑力、多层面、多方位、多相切、包裹头、总体充气袋式盘绕法

达到物质及自然环境阻烯的必须

清罐拆除 油罐清洗设备哪家好？

一、管道进场前

1. 确定清洗间位置，应保证清洗间洁净不产尘。房间内应经常保洁，立式储罐拆除费用，并配备干粉灭火器3-5具。并保持室内通风良好。
2. 采用不锈钢板（SS304）制作不锈钢管清洗槽5000*350*400（H），云浮立式储罐拆除，（根据管道规格及长度确定清洗槽的尺寸）里面注有一半容积的（推荐使用，立式储罐拆除报价，其余清洗介质可用三氯、化碳、酒精等），以不外溅和能够没过所清洗的管子为宜。
3. 把不锈钢管道外壁和内壁用无尘布擦拭一遍，去除管道内外壁的灰尘等较大的颗粒。
4. 将擦拭过的不锈钢管浸泡在清洗槽内的中，浸泡时间为10-15分钟，中间每隔3-5分钟转动一下管子，逐次转到应浸泡的部位上，每次转动都要使管子滚动几个圈，以保证管道各个部分都能浸泡均匀。
5. 用不锈钢丝拴住无尘布在管道内来回拖拉，清除管道内壁的油污，管道外壁采取无尘布蘸取擦拭；采用清洁干燥的白色滤纸擦拭脱脂件内外表面，纸上无油质痕迹为合格。
6. 清洗合格的不锈钢管置于室外的木托上，立式储罐拆除公司，采用自来水冲洗管道内壁和外壁，去除管道上残留的。
7. 冲洗完成后，采用氮气吹扫管道的内壁，去除管道上清洗的水分，外壁采用干燥的无尘布擦拭干净。
8. 吹扫完成后，及时用管帽封堵管道的两端管口，采用塑料布包裹整根管子，然后外部再缠包装袋一

道，做到双层包装。

立式储罐拆除费用-云浮立式储罐拆除-振信油罐清洗报价由广州振信清洗有限公司提供。“油灌清洗,柴油罐清洗,化工罐清洗,加油站油罐清洗”选择广州振信清洗有限公司，公司位于：广州市增城区新塘镇逸富广场冠华商务楼206室，多年来，振信油罐清洗坚持为客户提供好的服务，联系人：林先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。振信油罐清洗期待成为您的长期合作伙伴！