

浙江厂房地坪漆施工 厂房地坪漆施工厂家 振龙地坪

产品名称	浙江厂房地坪漆施工 厂房地坪漆施工厂家 振龙地坪
公司名称	杭州振龙地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市下城区环城北路92号三楼3267室
联系电话	18767140534 18767140534

产品详情

环氧地坪的特点：环氧树脂中只存有烷基和醚基，因而可以用耐碱性油溶性底漆或醇酸防锈处理底漆。皂脚后的地坪建筑涂料耐碱性好，粘合力好，厂房地坪漆施工找哪家，可普遍用于防腐蚀底漆。与热树脂涂料对比，它具备一定的防锈特性，并不像脲醛树脂那般易破碎。环氧树脂间化学交联间距越长，内旋环氧树脂分子量越大，化学交联间距越大。将环氧树脂的润湿性，尤其是聚酰胺树脂做为环氧固化剂时的润湿性，做成水中工程施工建筑涂料，可将物件表面的水份挤压并涂敷于其表面。可用以水中构造的紧急修补和水中环氧树脂自身的低分子量修补。

近几年来，随着大家环保意识的不断加强，水性环氧地坪漆作为地坪漆行业的后起之秀，在短短几年就得到快速发展，并吸引了广大消费者的亲睐。水性地坪漆是以水性为本，更安全、更健康、更环保，且不、基本无气味、VOC单位含量低等特点被广泛应用，特别是在食品生产车间这种对健康安全要求极高的区域。那么，水性环氧地坪漆相比传统地坪漆有哪些优点呢？

1、环保性能

水性环氧地坪漆不含或挥发性有机化合物，以水为分散介质，气味小、不燃不爆，储存和运输以及使用都很安全方便，能用水清洗施工工具等，有安全环保，因而满足当前环境保护的要求。

2、相溶性好

环氧固化剂与环氧树脂的相容性，有利于水性环氧树脂乳液分散后体系的稳定性，并且两者的相容性越好，浙江厂房地坪漆施工，环氧固化剂越容易向环氧树脂微粒内部扩散，有利于固化反应的进行。

水性环氧地坪漆

3、操作性能好

水性环氧树脂涂料的施工操作性能好，施工工具可用水直接清洗，有合理的固化时间，并保证有很高的交联密度。这是通常的水性地坪漆和水性聚氨酯地坪漆所无法比的。

4、适用能力强

对众多底材具有极高的附着力，固化后的涂膜耐腐蚀性和耐化学药品性能优异，厂房地坪漆施工，特别适用于商场、超市、办公大楼、家庭地板翻新。

大家先掌握环氧地坪漆渗色的究竟是什么含意？它指的是在一种涂膜上涂敷另一种色调的漆时，底层一部分渗透到到面层涂膜中，进而危害面层涂膜使其掉色的情况大家称作渗色。

即然大家早已找到环氧地坪漆渗色的根本原因所属，厂房地坪漆施工厂家，那麽我们让你的解决办法便是应用好的环氧底漆。随后挑选认真负责的施工工作人员开展环氧地坪漆的施工，那样可以有效的避免面漆不干进而致使的环氧地坪漆渗色难题，也合理确保环氧地坪漆施工的品质。终是在施工全过程中防止环氧底漆中渗入无机颜料和有色板块化学物质，避免环氧地坪漆渗色。

浙江厂房地坪漆施工-厂房地坪漆施工厂家-振龙地坪(推荐商家)由杭州振龙地坪工程有限公司提供。杭州振龙地坪工程有限公司位于杭州市下城区环城北路92号三楼3267室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前振龙地坪在工程施工中享有良好的声誉。振龙地坪取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。振龙地坪全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。