

# 水泥检查井 秦旭环保 芜湖水泥检查井

产品名称	水泥检查井 秦旭环保 芜湖水泥检查井
公司名称	芜湖秦旭环保科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区创业路8号
联系电话	18949552994 18949552994

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖秦旭环保科技有限责任公司

想要防止成品检查井沉降？首先你要明白沉降的原因

随着人们生活水平的提高，大家对于城乡道路的问题也越来越重视。城乡道路问题不仅仅只是涉及交通保障问题，还包括了道路质量的问题，其中就有成品检查井沉降的问题。维护人员要定期对这些井管进行保养和维护，以此来保证它们能正常运行。检查井如果出现沉降的现象，就不仅仅是对城乡的美观造成影响，还会对道路上来往车辆以及行人造成不可想象的后果。下面就有我给大家讲一下检查井沉降的主要原因。

### 1.基础条件差

成品检查井安装完成以后，大量的车辆以及行人纷纷从它的上面过，在荷载作用下，土基就会被往下压，从而造成了井盖与井筒下降的现象。

### 2.施工不合格

在施工的过程中，施工人员对成品检查井井筒周围的泥土以及浇筑混凝土时的不细心，从而导致了该处与周围压实的泥土出现了不同程度的差别。道路完工以后，由于自重与荷载的双重作用下，导致井筒周围的路基比别的未施工的路基要沉降的快与大，就会出现路面坑洼。

### 3.承受荷载力的不同

成品检查井与普通道路的材质有着明显的不同，这就导致它们所能承受的荷载力也有所不同，在车辆与行人不反复下，成品检查井与周围道路的混凝土都会发生沉降现象，只不过周围的混凝土不明显而检查井的沉降非常明显，水泥检查井价格，一对比就出现了所谓的沉降。

预制检查井如何施工？

1.预制检查井的使用延长了检查井的使用时间，水泥检查井公司，提高了施工质量。祥路介绍如何施工预制检查井。

2.地基承载力不小于100kg/m<sup>2</sup>，井下铺100mm厚的碎石层。

预制检查井的形状分为圆形圆形和矩形，与管道的连接方式为刚性接口，与检查井连接的节管道应设置柔性接口。

3.接入预制检查各管道为管顶平接，接入干线时高程差由支线井调节，预制检查井雨水支管接入预留孔，由厂家按施工要求制造。

4.井筒由井圈和7个不同高度的调节块组成，芜湖水泥检查井，以满足不同覆土厚度的要求。直径为 700，圆井与矩形井井筒相同。

5.预制检查井与管路接口的接触面应“凿毛”。用1:2水泥砂浆水或用聚氨酯掺水泥砂浆代替20%-50%的水，接缝厚度为10-15mm。使用塑料管等其他管道时，应按管道要求进行。

6.填土时，应同时在井室或井筒周围回填，回填土的密实度取决于路面要求。但是不能低于95%，冻土深度范围内，应回填300mm宽的非冻胀土。

水泥排水井和水泥检查井的区别

水泥排水井和水泥检查井一般是在城市中的市政工程中用到。

水泥排水井主要作用是收集道路路面（或者城市广场）雨水而设置的（有些老城是雨水污水合流，那也兼收污水，不过现在市政新建基本为雨污水分流，合流几乎没有），水泥检查井，它将雨水收集后，排到道路下面的雨水管（即通常所说的下水道）主要表现是那种雨水井算子，又分为平算式和立算式两种，一般在市政道路上大约30米设置一道。

水泥检查井价格-秦旭环保(在线咨询)-芜湖水泥检查井由芜湖秦旭环保科技有限责任公司提供。“环保设备加工,环保设备销售,水泥制品制造”选择芜湖秦旭环保科技有限责任公司，公司位于：芜湖市弋江区创业路8号，多年来，秦旭环保坚持为客户提供好的服务，联系人：陈总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。秦旭环保期待成为您的长期合作伙伴！