

陕西三超管道有限公司 304不锈钢刚性防水套管价钱

产品名称	陕西三超管道有限公司 304不锈钢刚性防水套管价钱
公司名称	陕西三超机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安国际港务区华南城五金机电B区11街5栋11号
联系电话	13679111256 13679111256

产品详情

通风套管安装要求有哪些?

通风套管结构:地下室基础底板上层筋需从地基反梁上层主筋下部穿过，顶板下层筋需从顶板反梁下层主筋上部穿过。人防区顶、底板、临空墙需设拉结筋（形式“S”型， $\phi 6$ ，西安临潼区304不锈钢刚性防水套管， $\phi 500$ mm梅花形布置）。通风套管安装要求：临空墙、门框墙、人防外墙两边的指示灯，配电箱，只能明装，不允许暗装。热镀锌套管构筑物也需要管路穿墙而过，同时又限制管路不能因温度变化或外力产生伸缩和位移，更不允许管路在外在因素作用下产生振动而设计制作的。通风套管安装要求：具体做法为两端出墙100，中心双面满焊密闭肋（ $\phi 4, b 50$ ）。通风套管安装要求：临空墙、门框墙、人防外墙两边装置接线盒及过渡盒时应避免两边过线盒在同一方位。

通风套管结构:地下室基础底板上层筋需从地基反梁上层主筋下部穿

通风套管结构:地下室基础底板上层筋需从地基反梁上层主筋下部穿过，顶板下层筋需从顶板反梁下层主筋上部穿过。人防区顶、底板、临空墙需设拉结筋（形式“S”型， $\phi 6$ ， $\phi 500$ mm梅花形布置）。热镀锌套管的作用一般为固定电线电缆，防止松动，电气预埋套管与砼更好的结合在一起；通风套管安装要求：临空墙、门框墙、人防外墙两边的指示灯，配电箱，只能明装，304不锈钢刚性防水套管价钱，不允许暗装。通风套管结构:管割断的墙筋应点焊在穿墙管上。通风套管结构:人防围护结构和密闭墙体门洞四角需设置加强筋：长度1000mm，斜45°绑扎，墙厚 ≤ 400 mm，每角2 $\times 16$ ；墙厚 >400 mm，每角3 $\times 1$

6。

通风套管安装要求：直接穿越人防外墙、临空墙、防护密闭墙和密闭墙的电缆应选用壁厚大于2.5的热镀锌钢管作为穿线管，两端出墙100，中心双面满焊密闭肋（ $4, b \ 50$ ），相邻线管管壁距离不小于100mm。通风套管安装要求：具体做法为两端出墙100，中心双面满焊密闭肋（ $4, 304$ 不锈钢刚性防水套管价格， $b \ 50$ ）。梁与边柱交接处，外墙与顶、底板交接处钢筋构造要求为：边柱外侧纵向钢筋伸入地、顶梁内的锚固长度应 $1.5l_{ad}$ ，304不锈钢刚性防水套管供应厂，当顶板厚度